

HELISTATIONS et HELISURFACES

Réf : AIP France AD 1.3 p 32 à 64

| Position GEO Situation ALT | Dimensions Revêtement Résistance | Observations <i>Voir carte atlas VAC hélistations</i> |
|---|--|--|
| ABBEVILLE Centre hospitalier - Transport public à la demande - ☎ : 03 22 25 52 00 | | |
| 50°06'06"N 001°49'53"E en terrasse 82 ft | FATO Diamètre 17 TLOF Diamètre 17 FATO Béton (3.5 T) TLOF Béton (3.5 T) | balisage : OUI : 14 feux encastrés (12 verts et 2 jaunes) HOR : NIL SSLIA : OUI (2 extincteurs sur roues de 100 kg + 6 extincteurs de 9 kg). |
| AIX EN PROVENCE Centre hospitalier - Usage restreint - ☎ : 04 42 33 50 00 | | |
| 43°32'05"N 005°26'32"E en terrasse 721 ft | FATO Diamètre 26 TLOF Diamètre 26 FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T) | balisage : 2 feux encastrés verts + 33 feux omnidirectionnels verts + 12 projecteurs ambiance SSLIA : Oui (5 extincteurs poudre 50 kg + 1 extincteur CO2 20 kg avec perche). Réservée exclusivement au transport sanitaire axes arrivée : 125°/305° axes départ : 125°/258°. |
| AJACCIO Centre hospitalier - Transport public à la demande - ☎ : 04 95 29 95 97 | | |
| 41°56'43"N 008°46'17"E en terrasse 356 ft | FATO 20 x 20 TLOF 20 x 20 FATO Béton (10.6 T) TLOF Béton (10.6 T) | balisage : OUI - HOR : H24 - SSLIA : Oui (8 extincteurs 50 kg poudre + 2 extincteurs 9 kg CO2). 2 postes de stationnement (4,0 t). Contacter AJACCIO APP. Axes : 125°/305°. Aire de sécurité : 29 x 29 m. |
| ALBERTVILLE Centre hospitalier - Transport public à la demande - ☎ : 04 79 89 55 55 | | |
| 45°40'10"N 006°22'12"E en terrasse 1143 ft | FATO Diamètre 20 FATO Béton (3.6 T) | balisage : OUI - HOR : NIL. SSLIA : Oui (5 extincteurs 50 kg poudre). Réservée exclusivement au transport sanitaire. |
| ALBERTVILLE CRS ALPES - Usage restreint - Bâtiment LE ROMA. Ministère de l'Intérieur. habitation spécialement destinée au ministère de l'intérieur et au secours en montage. | | |
| 45°39'25"N 006°22'34"E en surface 1084 ft | FATO 25 x 30 FATO Enrobé (4 T) | balisage : NIL - HOR : NIL SSLIA : Oui (50 kg poudre). |
| ALENCON Centre hospitalier - Transport public à la demande- Centre hospitalier intercommunal d'Alençon Mamers - ☎ : 02 33 32 30 30 | | |
| 48°25'27"N 000°04'57"E en surface 435 ft | FATO 20.6 x 20.6 TLOF 11.4 x 11.4 FATO Enrobé bitumineux (4.5 T) TLOF Enrobé bitumineux (4.5 T) | balisage : OUI. - HOR : NIL SSLIA : Oui (2 extincteurs poudre sur roues 50 kg) Aire de sécurité : 28 m x 28 m. Trouée courbe au Nord-Ouest. Pour LDG et TKOF, PPR PN 15 mn sur FREQ SAMU 61. Utilisation de l'hélistation par un seul hélicoptère à la fois. |
| ALES Centre hospitalier - Transport public à la demande - ☎ : 04 66 78 30 27 | | |
| 44°08'52"N 004°05'44"E en terrasse 552 ft | FATO 20 x 20 TLOF 20 x 20 FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T) | balisage : OUI HOR : NIL - SSLIA : OUI (12 extincteurs poudre : 4 x 50 kg, 2 x 25 kg, 6 x 9 kg). Aire de sécurité : 27 m x 27 m. Réservé à usage sanitaire. Axes d'arrivée : 233° et 358° (axe 358° préférentiel). Axes de départ : 053° et 178° (axe 053° préférentiel). Pente des surfaces de protection dans les trouées : 8 %. |
| ALPES LEMAN Centre hospitalier - Transport public à la demande - ☎ : 04 50 82 22 01 | | |
| 46°08'27"N 006°19'13"E en terrasse 1532 ft | FATO 20 x 20 FATO Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : H24 - SSLIA : OUI (5 extincteurs poudre 50 kg et 1 extincteur CO2 10 kg) Obstacle : arbre dans la trouée Nord-Est à 1,7 km de l'hélistation, hauteur 105 m (345 ft) par rapport à l'hélistation. |
| AMBERT Centre hospitalier - Transport public à la demande - ☎ : 04 73 82 73 82 | | |
| 45°33'14"N 003°44'29"E en surface 1762 ft | FATO 15 x 15 TLOF 9 x 9 FATO Enrobé bitumineux (4 T) TLOF Enrobé bitumineux (4 T) | balisage : Oui - HOR : H24 SSLIA : Oui (extincteurs poudre + CO2) |
| AMBOISE Centre hospitalier - Transport public à la demande - Centre Hospitalier Robert Debré d'Amboise - ☎ : 02 47 23 33 33 | | |
| 47°24'29"N 000°58'52"E en terrasse 308 ft | FATO 21.5 x 21.5 TLOF 21.5 x 21.5 FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T) | balisage : OUI - HOR : NIL - SSLIA : 2 extincteurs 10 kg CO2, mousse : 1 poste fixe débit 250 l/min. Axes ATT/DEC : 075°/255° et 095°/275°. Réservée aux vols sanitaires. O/R Urgence TEL : 02 47 23 33 92 |

| AMIENS Centre hospitalier universitaire Sud 1 - Transport public à la demande - CHU Amiens SAMU (80) - ☎ : 03 22 66 84 67 | | |
|---|--|---|
| 49°52'34"N 002°15'27"E en terrasse 250 ft | FATO 20.6 x 20.6 TLOF 9 x 9 FATO Enrobé (4.3 T) TLOF Enrobé (4.3 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (2 x 50 kg poudre sur roues). Réservé au transport sanitaire. Utilisation simultanée avec hélisation en terrasse (Amiens CHU Sud 2) interdite sauf coordination entre les CDB. |
| AMIENS Centre hospitalier universitaire Sud 2 - Transport public à la demande - CHU Amiens SAMU (80) - ☎ : 03 22 08 80 00 | | |
| 49°52'23"N 002°15'20"E en terrasse 309 ft | FATO 20.6 x 20.6 TLOF 9 x 9 FATO Béton (5 T) TLOF Béton (5 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (3 x 100 kg poudre sur roues, 2 robinets d'in- cendie armés). Réservée au transport sanitaire. Utilisation de l'hélisation par un HEL à la fois. Contacter SAMU 80 pour signaler l'approche. Survol des habitations et localités voisines à éviter. |
| AMILLY Centre hospitalier - Transport public à la demande - Centre hospitalier de l'agglomération Montargeoise - ☎ : 02 38 95 91 11 | | |
| 47°59'48"N 002°46'28"E en surface 353 ft | FATO 20 x 30 TLOF 14 x 14 FATO Enrobé bitumineux (4.5 T) TLOF Enrobé bitumineux (4.5 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (2 x 50 kg de poudre). Réservé aux évacuations sanitaires. Trouée Est : 069°/249°. Trouée Ouest : 049°/229°. Aire de sécurité : 27 x 37 m. |
| ANGERS Centre hospitalier - Transport public à la demande - Centre hospitalier d'ANGERS - ☎ : 02 41 35 32 97 | | |
| 47°29'10"N 000°33'15"W en surface 138 ft | FATO 15 x 15 TLOF 15 x 15 FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : H24 - SSLIA : Oui - 5 extincteurs (1 ABC 50 kg, 1 CO2 10 kg, 2 ABC 9 kg, 1 CO2 5 kg) Réservé aux missions sanitaires, vols d'ambulance et SMUH. Contact radio obligatoire pour tout mouvement, sur FREQ SAMU Opération 122.980 MHz. Axes trouées : 125°/305°. Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. |
| ANGOULEME Centre hospitalier - Transport public à la demande - Centre hospitalier de GIRAC - ☎ : 05 45 24 40 40 | | |
| 45°38'03"N 000°07'04"E en surface 154 ft | FATO 45 x 30 TLOF 45 x 30 FATO Enrobé bitumineux (10 T) TLOF Enrobé bitumineux (10 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : OUI (2 extincteurs 50 kg de poudre) APCH trouée Ouest 149°/329°, trouée Est 119°/299°. |
| ANNECY Centre hospitalier - Transport public à la demande - ☎ : 04 50 63 63 63 | | |
| 45°55'58"N 006°07'07"E en terrasse 1552 ft | FATO 20 x 20 TLOF 20 x 20 FATO Structure métallique (5 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (3 PIA mousse (400 L/min). Extincteurs : 2 x 20 kg CO2, 1 x 100 kg poudre et 1 x 50 kg poudre) Axes trouées : 011°/191°. Accès réservé au SMUH. |
| ANNONAY CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - ☎/FAX : 04 75 67 35 00 | | |
| 45°14'30"N 004°39'57"E en terrasse 1364 ft | FATO 20 x 20 TLOF 20 x 20 FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : NIL - SSLIA : Oui (5 extincteurs poudre 50 kg). Contacter TROPHUS 3 ou TRAVIATA 3 sur 85,575 MHz ou Tél : 04 75 33 33 33 ou 04 75 33 42 87. Axes d'approche : 086° et 282°. Axes de départ : 102° et 266°. Evolutions interdites dans trouée nord entre 340° et 040°. Réservée exclusivement au transport sanitaire. |
| ANTIBES PORT VAUBAN - Transport public à la demande - SAS VAUBAN 21 - ☎ : 04 92 91 60 00 | | |
| 43°35'17"N 007°07'57"E en terrasse 22 ft | FATO Diamètre 16 TLOF Diamètre 16 FATO Béton (5 T) TLOF Béton (5 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (5 extincteurs / 50 kg poudre). Réservée au transport à la demande des usagers du port. Vols privés et de travail aérien interdits. Accord préalable du gestionnaire exigé avant toute utilisation. Trouées : 200°/020° et 345°/165°. |
| APT CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Hôpital d'APT - ☎ : 04 90 04 33 65 / 04 90 04 34 00 (Urgences de l'hôpital) | | |
| 43°52'33"N 005°22'55"E en surface 869 ft | FATO 20.6 x 20.6 TLOF 10 x 10 FATO Enrobé bitumineux (4 T) TLOF Enrobé bitumineux (4 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : OUI (extincteur sur roues: 50 kg poudre). Trouées utilisables dans les deux sens et désaxées de 15°. Atterrissage préférentiel au 343° et décollage préférentiel au 358°. Atterrissage éventuel au 178° et décollage éventuel au 163°. Pentes des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. Aire de sécurité : 27 m x 27 m. |

| | | |
|---|--|---|
| ARCACHON POLE SANTE - Transport public à la demande - PC Sécurité - ☎ : 05 57 52 90 41 - FAX : 05 57 52 93 01 | | |
| 44°36'45"N 001°06'50"W en terrasse 46 ft | FATO 20.6 x 20.6 TLOF 20.6 x 20.6 FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : OUI (2 extincteurs poudre 50 kg) Pénétration dans la zone LF-R31 A : PPR CAZAUX APP 119.600 MHz. Aire de sécurité : 26.6 x 26.6 m. |
| ARCHAMPS TECHNOPOLE - Transport public à la demande - Société Skycam Hélicoptères - ☎ : 04 50 39 85 21 | | |
| 46°08'20"N 006°07'31"E en surface 1627 ft | FATO 21 x 21 FATO Enrobé anti-kérozène (5 T) | balisage : NIL - HOR : Jour uniquement SSLIA : Extincteur sur roues (50 kg poudre). Conditions d'utilisation et circuit d'approche : agrément obligatoire de l'équipage par l'exploitant. |
| ARCS 2000 - Transport public à la demande - HBG France - ☎ : 06 11 74 38 83 | | |
| 45°34'31"N 006°49'52"E en terrasse 6780 ft | FATO Diamètre 16 FATO Enrobé bitumineux | balisage : NIL - HOR : NIL SSLIA : Oui (poudre : 1 x 50 kg sur roues + 2 x 9 kg) Contact radio : 130.000 MHz. |
| ARGENTAN CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier d'Argentan - ☎ : 02 33 12 33 12 | | |
| 48°44'48"N 000°01'05"W en terrasse 596 ft | FATO 21 x 21 TLOF 21 x 21 FATO Béton (4.5 T) TLOF Béton (4.5 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : OUI (poudre A-B-C : 1 x 50 kg, 1 x 9 kg, poudre B-C : 1 x 250 kg, CO2 : 1 x 5 kg, 1 x 20 kg) Axe décollage / atterrissage : 060°/240°. Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. Aire de sécurité : 28 x 28 m. |
| ARRAS CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier - ☎ : 03 21 21 10 10 - E-mail : direction@ch-arras.fr | | |
| 50°17'49"N 002°45'36"E en surface 254 ft | FATO 18.7 x 18.7 TLOF 18.7 x 18.7 FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T) | balisage : oui - HOR : NIL SSLIA : Oui (50 kg poudre + 2 x 9 kg poudre) Axes d'APCH et TKOF : 001°/181°. Equipée HAPI pour le franchissement des obstacles non balisés dans les trouées (calage 10° / 17,6 %) |
| AUBENAS CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier d'AUBENAS - ☎ : 04 75 35 65 01 | | |
| 44°36'50"N 004°23'50"E en terrasse 785 ft | FATO Diamètre 20.6 FATO Béton (4.3 T) | balisage : Oui - HOR : NIL SSLIA : Oui (5 extincteurs poudre de 50 kg BC) Contact préalable Tél : 04 75 35 65 01 préférentiellement (ou Samu 07 : Antares 630 ou 610). Réservée exclusivement au transport sanitaire. |
| AUBERIVE - Transport public à la demande - HELITEL | | |
| 49°12'14"N 004°24'44"E en surface 390 ft | FATO 20 x 20 TLOF 11.8 x 11.8 FATO Non revêtue (3.5 T) TLOF Non revêtue (3.5 T) | SSLIA : 1 extincteur sur roues 50 kg poudre. Réservée aux hélicoptères basés ou autorisés par l'exploitant. Axes préférentiels : Nord / Sud. |
| AUCH CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier - ☎ : 05 62 61 32 32 | | |
| 43°37'53"N 000°34'24"E en surface 597 ft | FATO 20 x 20 - enrobé TLOF 20 x 20 - enrobé FATO enrobé (4 T) TLOF enrobé (4 T) | balisage : Oui - HOR : NIL SSLIA : Extincteur sur roue (50 kg poudre). Réservée exclusivement au transport sanitaire et SMUH. Aire de sécurité : 26 x 26 m. Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. |
| AULNAY SOUS BOIS CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier int. Robert BALLANGER - ☎ : 01 49 36 72 72 - FAX : 01 49 36 73 63 | | |
| 48°57'16"N 002°31'16"E en surface 190 ft | FATO 23 x 23 TLOF 11 x 11 FATO Enrobé (4 T) TLOF Enrobé (4 T) | balisage : oui - HOR : NIL - SSLIA : 1 extincteur CO2 (5 kg), 1 extincteur à poudre (50 kg). Exclusivement réservé aux missions sanitaires d'urgence effectuées par des hélicoptères sanitaires (ambulance). Contact radio obligatoire LE BOURGET TWR 118.925 MHZ. ARR et DÉP via les points "AULNAY, BH1, RH2, ARRIVEE SUD". |
| AURILLAC CENTRE HOSPITALIER - Usage restreint - Centre hospitalier d'Aurillac - ☎ : 04 71 46 47 33 | | |
| 44°55'36"N 002°26'17"E en terrasse 2146 ft | FATO 20 x 20 FATO Béton (4 T) | balisage : Oui - HOR : H24 SSLIA : Oui (2 x 100 kg poudre) Réservé aux vols SMUH. |

| | | |
|---|--|---|
| AUXERRE CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier - ☎ : 03 86 48 48 48 Poste 76 658 | | |
| 47°48'16"N 003°33'28"E en surface 528 ft | FATO 20 x 20 TLOF 14 x 14 FATO Enrobé bitumineux (5 T) TLOF Enrobé bitumineux (5 T) | HOR : NIL. SSLIA : Oui (50 kg poudre) Réservée aux évacuations sanitaires sur PPR exploitant. Axes ATT/DEC : 035°/215°. |
| AVIGNON CENTRE HOSPITALIER - Usage restreint - Centre hospitalier d'Avignon - ☎ : 04 32 75 33 33 | | |
| 43°55'13"N 004°47'56"E en surface 69 ft | FATO 21 x 31 TLOF 12 x 12 TLOF Enrobé | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (5 extincteurs à poudre 250 Kgs au total) Les atterrissages face au nord, de nuit, imposent l'utilisation de l'indicateur visuel de pente d'approche (APAPI 8°-14%) dont la mise en service est soumise à préavis minimum de 15 min au TEL : 04 32 75 32 82 - FAX : 04 90 82 05 90 (SAMU 84). Tout mouvement devra faire l'objet d'un préavis destiné à neutraliser la circulation de la voie de liaison située au nord de la plate-forme (TEL : 04 32 75 32 82 Régulation SAMU). Aire de sécurité : diamètre 26,92 m. |
| BAGNOLS SUR CEZE CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier de Bagnols sur Cèze - ☎ : 04 66 79 10 11 | | |
| 44°09'30"N 004°36'56"E en terrasse 285 ft | FATO 21 x 21 FATO Béton | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : OUI (254 kg poudre) Réservée aux opérations de transport sanitaire de jour et de nuit SAMU 30 (urgences) : 04 66 68 33 29 Conditions d'exploitation : trouée d'envol : 318°/138°. |
| BASTIA CENTRE HOSPITALIER - Usage restreint - Centre hospitalier - ☎ : 04 95 59 11 11 | | |
| 42°40'56"N 009°25'42"E en terrasse 443 ft | FATO Diamètre 25 FATO Enrobé bitumineux (13 T) | balisage : OUI (17 feux encastrés jaunes + 62 feux blancs hors sol) - HOR : NIL SSLIA : OUI (50 kg poudre) |
| BAYONNE CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE - Transport public à la demande Centre Hospitalier de la Côte Basque ☎ SAMU 64A : 05 59 58 22 82 / PC SECU INC : 05 59 44 40 44 | | |
| 43°28'57"N 001°28'47"W en terrasse 150 ft | FATO 21 x 21 TLOF 21 x 21 FATO Ciment (6 T) TLOF Ciment (6 T) | balisage : OUI - HOR : NIL - SSLIA : Oui (3 extincteurs sur roues + 2 portatifs). Réservée aux transports sanitaires. PPR PN 10 min MNM auprès du gestionnaire. Axes trouées 113°/293°. Contacter BIARRITZ TWR. Aire de sécurité : 27 x 27 m. |
| BEAUVAIS CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier BEAUVAIS - ☎ Urgences : 03 44 11 21 73. | | |
| 49°26'57"N 002°04'06"E en surface 304 ft | FATO 20.6 x 20.6 TLOF 11 x 11 FATO Enrobé bitumineux TLOF Enrobé bitumineux | balisage : OUI (FATO et TLOF). - HOR : NIL SSLIA : Oui (50kg poudre) Réservée transports sanitaires. Trouée TKOF et ATT 128/308° interdite de nuit. Hélistation située en CTR Beauvais. Panne d'un moteur en approche ou au départ : se référer à l'arrêté de création, auprès de l'exploitant ou de la Délégation Picardie. TKOF : Trouée courbe orientée 117° sur les 500 premiers mètres, puis 027°. Utilisable à l'ATT. |
| BELLE-ILE-EN-MER CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Directeur délégué de site - ☎ : 02 97 31 48 48 | | |
| 47°20'42"N 003°09'41"W en surface 102 ft | FATO Diamètre 21 FATO Béton (4.3 T) | balisage : 15 feux d'approche encastrés + 4 projecteurs rasants - HOR : H24 - SSLIA : 50 kg poudre. Utilisation réservée aux vols du SMUH. Orientation des trouées DEP et ARR : 036° / 216°. |
| BERCK SUR MER CENTRE HOSPITALIER HELIO-MARIN - Transport public à la demande - Centre hospitalier - ☎ : 03 21 89 20 20 - FAX : 03 21 89 20 38. | | |
| 50°25'06"N 001°33'51"E en surface 42 ft | FATO 21 x 21 TLOF 21 x 21 FATO Béton (10 T) TLOF Béton (10 T) | balisage : NIL - HOR : NIL SSLIA : Oui (50 kg poudre + 6 LEP + 9 kg CO2). Axes trouées 178°/358°. Pentes des surfaces de dégagement : 12.5%. Cheminement par l'Ouest (mer). Aire de sécurité : 30 x 30 m. |
| BESANCON CHU JEAN MINJOZ - Transport public à la demande - CHU Jean Minjoz - Besançon - ☎ : 03 81 66 81 66 | | |
| 47°13'32"N 005°57'52"E en surface 940 ft | FATO 20 x 20 TLOF 11.5 x 11.5 FATO Enrobé (10 T) TLOF Enrobé (10 T) | balisage : Oui - HOR : NIL SSLIA : Extincteurs poudre : 2 x 50 kg |

| | | |
|---|--|---|
| BEZIERS HOPITAL MONTIMARAN - Transport public à la demande - Centre hospitalier - ☎ : 04 67 35 70 35 - FAX : 04 67 35 72 00 | | |
| 43°20'28"N 003°15'20"E en terrasse 229 ft | FATO 21 x 21 TLOF 21 x 21 FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T) | balisage : 28 feux omnidirectionnels verts + 8 projecteurs blancs. - HOR : H24 - SSLIA : extincteurs poudre : 2 x 100 kg + 6 x 9 kg. Réservé au SMUH. Préavis de 15 min exigé avant tout mouvement - TEL : 04 67 35 72 68 ou 04 67 35 75 99. Axes de DEP et ARR : secteur angulaire 269°/134° (privilégier le secteur 269°/074° lorsque les conditions le permettent). Aire de sécurité : 27 x 27 m. Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4,5 %. |
| BLAYE CENTRE HOSPITALIER SAINT NICOLAS DE BLAYE - Transport public à la demande - Centre Hospitalier de BLAYE, Services Techniques - ☎ : 05 57 33 40 00 | | |
| 45°08'09"N 000°39'32"W en terrasse 81 ft | FATO 21 x 21 TLOF 21 x 21 FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T) | balisage : Oui. - HOR : H24 SSLIA : Oui (4 extincteurs 9 kg, 2 RIA) Utilisation réservée aux vols de service médical d'urgences. |
| BLOIS CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier de Blois - ☎ : 02 54 78 78 78 - FAX : 02 54 74 60 77 | | |
| 47°36'17"N 001°20'33"E en surface 355 ft | FATO 21.5 x 21.5 TLOF 10 x 10 FATO Béton (10 T) TLOF Béton (10 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : OUI (50 kg de poudre) Réservé aux évacuations sanitaires. O/R SAMU TEL 02 54 78 78 78. |
| BORDEAUX HAUT LEVEQUE CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier - ☎ : 05 57 65 68 56 - FAX : 05 57 65 60 65 | | |
| 44°47'07"N 000°39'39"W en terrasse 275 ft | FATO 21 x 21 FATO Structure métallique (4.3 T) | balisage : OUI (28 feux oranges encastrés + 2 projecteurs + phare d'hélistation) - HOR : NIL - SSLIA : OUI (mousse: 3 postes fixes, 1 sous plateforme + rideau de brumisation). Réservée exclusivement au transport sanitaire. |
| BORDEAUX PELLEGRIN CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - CHU BORDEAUX PELLEGRIN - ☎ : 05 56 79 56 44 / 05 56 79 55 61- FAX : 05 56 79 47 97 | | |
| 44°49'39"N 000°36'17"W en terrasse 257 ft | FATO 21 x 21 TLOF 21 x 21 FATO Structure métallique (4.3 T) | balisage : OUI - HOR : NIL - SSLIA : Oui (70 kg poudre + 2 lances mousse + rideau brumisation + 20 kg CO2) Pour LDG et TKOF PPR 3 min contacter PELLEGRIN OPERATION 122.980 MHz. Utilisation par un seul HEL à la fois. Aire de sécurité : 27 x 27 m. |
| BORDEAUX ROBERT PICQUE HOPITAL MILITAIRE - Transport public à la demande - Hôpital d'Instruction des Armées Robert PICQUE - ☎ : 05 56 84 73 13 - FAX : 05 56 04 17 90. | | |
| 44°48'00"N 000°34'27"W en surface 62 ft | FATO 38 x 30 TLOF 20 x 20 FATO Béton (10 T) TLOF Béton (10 T) | balisage : OUI - HOR : NIL - SSLIA : Oui (extincteurs poudre 5 x 50 kg + CO2 de 2 x 11 kg). Hélistation réservée HEL sanitaires MIL et sécurité civile. Pénétration dans la CTR, O/R MERIGNAC Tour 118,300 MHz. Axes trouées 010°/190°. Zones : habitée NE, non habitée SW. |
| BOULOGNE SUR MER CENTRE HOSPITALIER - Usage restreint - Centre hospitalier - ☎ : 03 21 99 33 33 - FAX : 03 21 99 30 00 | | |
| 50°43'23"N 001°37'44"E en surface 279 ft | FATO 20 x 20 TLOF 11.4 x 11.4 FATO Asphalte (4.3 T) TLOF Asphalte (4.3 T) | balisage : nuit - HOR : NIL - SSLIA : Oui (150 kg poudre) Réservé au transport sanitaire. Attention : pylône ALT 964 ft, RDL 110°/1 NM, balisé J/N. Axes ATT/DEC : Ouest 115°-295° et Est 115°-295°/010°-190°. Pentes des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. |
| BOURG EN BRESSE CENTRE HOSPITALIER - Usage restreint - Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse - ☎ : 04 74 45 46 47 | | |
| 46°13'29"N 005°12'35"E en terrasse 814 ft | FATO 20.6 x 20.6 TLOF 20.6 x 20.6 FATO Béton (3.6 T) TLOF Béton (3.6 T) | balisage : Oui - HOR : H24 avec utilisation de nuit uniquement pour la trouée rectiligne au Nord-Est. SSLIA : Oui (5 x 50 kg poudre + RIA mousse) Réservé aux vols SMUH. |
| BOURG SAINT MAURICE CENTRE HOSPITALIER - Usage restreint - ☎ : 04 79 41 79 79 - FAX : 04 79 07 53 02 | | |
| 45°36'58"N 006°45'51"E en terrasse 2838 ft | FATO Diamètre 20 FATO Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : H24 - SSLIA : Oui (voir ci-dessous). Hélistation réservée aux vols SMUH. Moyens SSLIA : 5 x 50 kg poudre ABC sur routes, 2 x 5 kg poudre ABC, 1 x 20 kg CO2, 1 x 5 kg CO2. |
| BORGES CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier Jacques Coeur - ☎ : 02 48 48 48 48 - FAX : 02 48 48 48 00 | | |
| 47°05'03"N 002°26'07"E en surface 445 ft | FATO Diamètre 22.2 TLOF Diamètre 13.4 FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T) | balisage : Diurne et nocturne - HOR : NIL SSLIA : Oui (50 kg de poudre) Réservé aux évacuations sanitaires. Utilisation par un seul hélicoptère à la fois. Axes : 204°/024° Axes préférentiels : ATT 204° - DEC 024° Pente des surfaces de protection des trouées : 4.5%. |

| BOURGOIN JALLIEU CENTRE HOSPITALIER OUDOT - Transport public à la demande - Centre hospitalier Pierre Oudot - ☎ : 04 69 15 70 18 - FAX : 04 69 15 70 13 | | |
|--|--|---|
| 45°35'46"N 005°14'42"E en terrasse 822 ft | FATO 20.6 x 20.6 TLOF 20.6 x 20.6 FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T) | balisage : OUI - HOR : H24 SSLIA : Voir ci-dessous. - Extincteurs poudre sur roues (2 x 50kg). - Extincteur CO2 sur roues (1 x 10kg). - Extincteur eau 6L. - 2 PIA (mousse). - 1 RIA (eau). |
| BREST AMIRAUTE - Réserve aux administrations de l'Etat - Préfecture maritime. | | |
| 48°22'50"N 004°29'30"W en surface 0 ft | FATO 60 x 50 FATO Gazon | balisage : OUI - HOR : O/R SSLIA : Oui Héliation située à l'intérieur de la zone LF-P112. Contact LANVEOC TWR 123,200 MHz. |
| BREST CENTRE HOSPITALIER LA CAVALE BLANCHE - LFWF - Transport public à la demande - Centre hospitalier La Cavale Blanche - ☎ : 02 98 22 33 33 | | |
| 48°24'12"N 004°31'46"W en surface 121 ft | FATO 30 x 25 TLOF 15 x 15 FATO Béton (6.6 T) TLOF Béton (6.6 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : 1 extincteur à poudre 50 kg. 1 extincteur CO2 2 kg. Le survol des bâtiments compris dans le secteur des RDL 108° et 238° centré sur l'aire de prise de contact, est interdit. Aire de sécurité : 36 x 31 m. |
| BRIANCON - Usage restreint - Centre hospitalier - ☎ : 04 92 25 25 25 | | |
| 44°54'23"N 006°37'58"E en terrasse 4372 ft | FATO 21 x 21 TLOF 21 x 21 FATO Structure métallique (4 T) TLOF Structure métallique (4 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (2 lances à incendie avec adjuvant + 2 extincteurs poudre (2 x 9 kg)). Réserve au transport sanitaire. Axes ATT/DEC : 108°-288° et 343°-293°/113°-163°. Aire de sécurité : 27 x 27 m. Pentes des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. |
| BRIGNOLES HOPITAL JEAN MARCEL - Transport public à la demande - Centre hospitalier - ☎ : 04 94 72 66 00 - FAX : 04 94 72 67 35 | | |
| 43°24'11"N 006°03'59"E en surface 753 ft | FATO 21 x 21 TLOF 9,6 x 9,6 FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : NIL - SSLIA : Oui (50 kg poudre) Préavis au gestionnaire exigé pour tout mouvement. Trouée unique Ouest 265°. Transport sanitaire uniquement. Obstacles : cf VAC AD3 HST BRIGNOLES HOPITAL JEAN MARCEL |
| CAEN CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - CHU CAEN NORMANDIE - ☎ : 02 31 06 49 33 / 02 31 06 66 67 | | |
| 49°12'13"N 000°21'27"W en terrasse 283 ft | FATO 21 x 21 TLOF 21 x 21 FATO Béton (4.5 T) TLOF Béton (4.5 T) | balisage : OUI - HOR : NIL - SSLIA : extincteurs poudre BC : 1 x 100 kg, 3 x 50 kg, 3 x 9 kg Axe TKOF et LDG : 109°/289°. Pentes des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. Pour LDG et TKOF, PPR 15 mn sur FREQ 122.980 MHz, indicatif SAMU 14. |
| CALAIS CENTRE HOSPITALIER - Usage restreint - Centre Hospitalier de CALAIS - ☎ : 03 21 46 33 33 | | |
| 50°56'29"N 001°53'22"E en surface 11 ft | FATO 15 x 15 TLOF 11 x 11 FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T) | balisage : OUI (diurne et nocturne) - HOR : NIL SSLIA : OUI (50 kg poudre) Réserve aux transports sanitaires. Trouées : 017°/197° |
| CALVI CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier de Calvi Balagne - ☎ : 07 50 63 08 77 | | |
| 42°32'56"N 008°45'57"E en surface 48 ft | FATO 28 x 28 TLOF 20 x 20 FATO Enrobé bitumineux (4.25 T) TLOF Enrobé bitumineux (4.25 T) | balisage : OUI (12 feux encastrés blancs + 12 feux encastrés verts) - HOR : H24 - SSLIA : OUI (50 kg poudre). Héliation strictement réservée au transport sanitaire. Trouée préférentielle : ATT 118°/ DEC 298°. Trouée secondaire : DEC 015° uniquement aux hélicoptères capables de décoller sans phase de recul car présence du bâtiment de l'hôpital secteur sud. Aire de sécurité : 27 x 27 m. |
| CANNES BROUSSAILLES HOPITAL - Transport public à la demande - Centre Hospitalier - ☎ : 04 93 69 70 00 | | |
| 43°33'51"N 007°00'19"E en terrasse 375 ft | FATO 20 x 20 FATO Béton (4.3 T) | balisage : OUI + phare. - HOR : H24 - SSLIA : Oui (Mousse : 2 postes fixes, Emulseur : 25l - débit : 200l/mn). Strictement réservée aux transports sanitaires PN gestionnaire. MET : VIS 5 km, Base des nuages 1500 ft. Trouée : 282°/102°. Présence d'un paratonnerre (385 ft) et d'une cheminée (381 ft) proches de la trouée. Le feu d'obstacle du paratonnerre se situe 2 m en dessous du sommet. |

| | | |
|---|--|--|
| CANNES QUAI DU LARGE LFTL - Transport public à la demande - SARL HELIPARTNER - ☎ : 04 93 39 25 56 / 06 84 47 65 93 | | |
| 43°32'42"N 007°01'02"E en surface 10 ft | FATO Diamètre 21.6 TLOF Diamètre 12 FATO Béton (5 T) TLOF Béton (5 T) | balisage : NIL - HOR : ETE : 0600 jusqu'au plus tôt de 1830 ou CS+30, HIV : 0700 - CS+30 SSLIA : Oui (2 extincteurs 50 kg poudre) Pente de la surface de protection des trousés d'envol : CP2 : 12.5 % / CP3 : + 8 % sur 245 m puis 16 %. Flottabilité exigée. Tout vol circulaire sans escale (ou série de vols) est soumis à l'accord préalable de l'exploitant ainsi qu' à l'accord préalable du service de la navigation aérienne Sud-Est. Préavis au gestionnaire exigé : PN 15 mn lors des grandes manifestations annoncées par NOTAM ; ETE 1 HR, HIV 2 HR. Trouée : secteur angulaire 140°/250° établi au-dessus de la mer. Hélistation fermée hors HOR ATS CANNES MANDELIEU. |
| CARCASSONNE MONTREDON CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier de Carcassonne Urgences - ☎ : 04 68 24 27 73 - PC Sécurité : ☎ : 04 68 24 22 22 - FAX : 04 68 24 35 49 - SAMU : ☎ : 04 68 11 78 70 | | |
| 43°13'11"N 002°23'40"E en surface 352 ft | FATO 20.6 x 20.6 TLOF 20.6 x 20.6 FATO Enrobé (4 T) TLOF Enrobé (4 T) | balisage : OUI - HOR : H24 SSLIA : Extincteurs poudre : 1 de 50 kg, 1 de 9 kg, 1 de 2 kg. Réservé aux opérations de transport sanitaire. AVT : JET A1. Conditions d'exploitation : Aire de sécurité : 26.6 x 26.6 m. Trouée Est orientée 110° (direction préférentielle d'atterrissage), jour et nuit. Atterrissage au QFU 029° et décollage au QFU 011°. Trouée Nord-ouest orientée 302° (direction préférentielle de décollage), jour et nuit. Atterrissage au QFU 012° et décollage au QFU 030°. Accès à l'AST en surface exclusivement en translation dans l'effet de sol. |
| CARPENTRAS CENTRE HOSPITALIER - Usage restreint - Pôle Santé de Carpentras - ☎ : 04 32 85 88 88 - FAX : 04 32 85 89 01 | | |
| 44°02'48"N 005°01'33"E en terrasse 285 ft | FATO 21 x 21 TLOF 21 x 21 FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : NIL - SSLIA : Extincteurs poudre : 1 x 100 kg, 2 x 50 kg, 6 x 9 kg Réservée aux transports sanitaires d'urgence héliportés Aire de sécurité : 27 m x 27 m. Axes préférentiels LDG / TKOF : 133° / 313° |
| CASTRES HAUTIERVE CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Hôpital du pays de l'Autan - ☎ : 05 63 71 63 71 | | |
| 43°33'54"N 002°15'36"E en surface 610 ft | FATO 20 x 20 TLOF 11 x 11 FATO Béton (7.5 T) TLOF Béton (7.5 T) | balisage : OUI - HOR : NIL - SSLIA : Oui (50 kg poudre) Présence d'une ligne électrique haute tension non balisée à 1000 m au Nord-Ouest de l'hélistation. Hélistation spécialement destinée aux transports sanitaires et vols de service médical d'urgence hospitalière (SMUH). Axes APCH et TKOF : 151°/331° et 125°/305°. |
| CERBERE - Usage restreint - Centre médical du cap Peyrefite. | | |
| 42°27'32"N 003°09'36"E en surface 50 ft | FATO 12 x 12 FATO Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : NIL - SSLIA : NIL En période estivale, survol plage de Peyrefite interdit lors des LDG et TKOF. |
| CHALLANS - Transport public à la demande - Centre Hospitalier Loire Vendée Océan (CHLVO) - ☎ HO : 02 51 49 60 27 - ☎ HNO : 06 72 75 32 21 / 06 37 27 34 04 | | |
| 46°51'15"N 001°49'50"W en surface 130 ft | FATO 27 x 27 TLOF 11 x 11 FATO Béton (5 T) TLOF Béton (5 T) | balisage : OUI - HOR : NIL - SSLIA : Oui (50 kg poudre) Hélistation réservée principalement et prioritairement aux transports sanitaires et vols de service médical d'urgence (SMUH). Utilisation de l'hélistation par un seul hélicoptère à la fois. Aire de sécurité : 33.8 m x 33.8 m. Pente des surfaces de protection dans les trousés : 4.5 %. |
| CHALON SUR SAONE CENTRE HOSPITALIER W. MOREY - Transport public à la demande - Centre Hospitalier W. MOREY - ☎ : 03 85 44 66 88 - FAX : 03 85 44 66 99 | | |
| 46°46'39"N 004°50'31"E en terrasse 665 ft | FATO 20 x 20 TLOF 20 x 20 FATO Béton (3.8 T) TLOF Béton (3.8 T) | balisage : OUI - HOR : O/R gestionnaire. SSLIA : OUI (250 kg poudre + 20 kg CO2, répartis sur 4 postes, 2 RIA mousse) Aire de sécurité : 26.50 m x 26.50 m. |
| CHAMBERY CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier Métropole Savoie - ☎ : 04 79 96 61 72 | | |
| 45°33'47"N 005°54'43"E en terrasse 1020 ft | FATO 20 x 20 FATO Béton (3.6 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (5 poudre ABC de 50 kg + 1 CO2 de 20 kg) Aviser centre hospitalier Tél : 04 79 96 61 72 ou contacter ANTARES DIR 617. Hélistation réservée exclusivement au transport sanitaire. Aire de stationnement présente. |

| CHAMONIX CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier de CHAMONIX - ☎ : 04 50 53 84 00 | | |
|--|--|---|
| 45°54'52"N 006°51'47"E en surface 3399 ft | FATO Diamètre 12 TLOF Diamètre 12 FATO Béton (10 T) TLOF Béton (10 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (50 kg poudre) Réservée au transport sanitaire. |
| CHAMONIX SECURITE - Transport public à la demande - Commune de CHAMONIX | | |
| 45°56'20"N 006°53'45"E en surface 3532 ft | FATO Diamètre 25 TLOF Diamètre 25 FATO Revêtue (4 T) TLOF Revêtue (4 T) | balisage : NIL - HOR : NIL SSLIA : Oui (50 kg poudre) Réservée aux opérations d'assistance et de secours. |
| CHARLEVILLE MEZIERES CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier - ☎ SAMU : 03 24 56 76 55 | | |
| 49°45'45"N 004°41'51"E en terrasse 577 ft | FATO 20 x 25.2 TLOF 20 x 25.2 FATO Béton (5 T) TLOF Béton (5 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : OUI (2 x 150 kg poudre) |
| CHARTRES CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier de Chartres hôtel Dieu Louis Pasteur ☎ : 02 37 28 28 66 - FAX : 02 37 30 32 75 | | |
| 48°25'12"N 001°30'17"E en surface 488 ft | FATO 25 x 30 TLOF 14 x 14 FATO Béton (4.2 T) TLOF Béton (4.2 T) | HOR : NIL SSLIA : Oui (50 kg poudre) Réservé aux évacuations sanitaires. Axes: 118°/298° A/A 119.2 obligatoire. |
| CHATEAUROUX CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier de Chateauroux Le Blanc ☎ : 02 54 29 60 00 | | |
| 46°47'54"N 001°41'50"E en terrasse 558 ft | FATO 20 x 20 TLOF 20 x 20 FATO Béton (3.5 T) TLOF Béton (3.5 T) | balisage : Diurne et nocturne - HOR : NIL - SSLIA : Oui (2 lances, 2 extincteurs 100 kg, 1 extincteur 50 kg). O/R SAMU TEL : 02 54 29 60 00 et 02 54 22 70 17. Réservé aux EVASAN. Contact radio obligatoire avec CHATEAUROUX TWR ou INFO et A/A en dehors des HOR ATS. Trouées : 011°/191° et 022°/202°. |
| CHATELLERAULT CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Hôpital Chatellerault | | |
| 46°49'58"N 000°33'24"E en terrasse 277 ft | FATO 21 x 21 TLOF 21 x 21 FATO Béton (4.5 T) TLOF Béton (4.5 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (50 kg poudre, 30kg CO2, 20kg CO2) Voir carte atlas VAC hélistations |
| CHATILLON SUR SEINE CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier "Michel SORDEL" | | |
| 47°51'42"N 004°33'32"E en surface 792 ft | FATO 20 x 30 TLOF 14 x 14 FATO Enrobé bitumineux (5 T) TLOF Enrobé bitumineux (5 T) | balisage : Diurne et nocturne - HOR : NIL SSLIA : Oui (2 extincteurs 50 kg poudre) |
| CHAUNY CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier de Chauny - ☎ : 03 23 38 55 00 - FAX : 03 23 39 24 33. | | |
| 49°37'34"N 003°14'15"E en surface 180 ft | FATO 15.6 x 15.6 TLOF 15.6 x 15.6 FATO Enrobé bitumineux (10 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (extincteur sur roues 50 kg poudre) Trouée 340° Départ CP1 arrivée interdite. Trouée 160° Départ CP2 arrivée CP1. |
| CHERBOURG ARSENAL-PREMAR - Transport public à la demande - Préfecture Maritime de Cherbourg. | | |
| 49°39'09"N 001°38'36"W en surface 26 ft | FATO 70 x 70 TLOF 17 x 15 FATO Gazon TLOF Béton | balisage : NON - HOR : NIL SSLIA : OUI Hélistation située à l'intérieur de la zone LF-P81, utilisable de jour en VMC après autorisation du CENTOPS Manche au 02 33 92 60 40 ou sur fréquence 129.925 MHz TLOF Béton - résistance non connue. |
| CHIVA (FOIX) CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier Intercommunal du Val d'Ariège | | |
| 43°01'31"N 001°37'03"E en surface 1151 ft | FATO 23 x 23 TLOF 10.2 x 10.2 FATO Enrobé (8.67 T) TLOF Enrobé (8.67 T) | balisage : Lumineux SSLIA : Extincteurs poudre polyvalente classe ABC : 1 x 9 kg et 2 x 50 kg sur roues. |

| CHOLET CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier ☎ : 02 41 49 64 01 - 02 41 49 68 94 | | |
|---|--|--|
| 47°02'29"N 000°53'51"W en surface 352 ft | FATO 24.15 x 24.15 TLOF 11.5 x 11.5 FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T) | balisage : NIL - HOR : NIL SSLIA : 1 extincteur poudre sur roues 50 kg. Reconnaissance obligatoire. PN exploitant afin de neutraliser les voies de circulation situées sous les trouées. |
| CLAMART HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES DE PERCY - Transport public à la demande - Hôpital ☎ : 01 41 46 64 18 | | |
| 48°48'51"N 002°15'14"E en terrasse 333 ft | FATO Béton (9 T) TLOF Béton (9 T) | balisage : OUI - HOR : NIL - SSLIA : NIL QFU TKOF : 171 / 336. QFU ATT : 351 / 156. Utilisation de nuit réservée aux vols classés URGENTS. Avant TKOF, TEL ATS LFPV 01 45 07 36 20 et LFPI 01 45 58 55 88.ALT survol 1500 ft AMSL (sauf CLR ATS). Procédures: TKOF 171 : Carrefour anémomètre-WH3 ou NE. TKOF 336 : Seine-ITI HEL-IH2 ou LFPI. Antenne sous la trajectoire. ATT 351 : WH3 ou NE-ITI HEL-Carrefour anémomètre. ATT 156 : Pont Billancourt-Hélistation. |
| CLERMONT FERRAND ESTAING - Transport public à la demande - Centre Hospitalier Estaing (SAMU/CODIS ☎ : 04 73 41 40 15 - FAX : 04 73 41 40 91) | | |
| 45°47'08"N 003°06'35"E en terrasse 1203 ft | FATO 21 x 21 TLOF 21 x 21 FATO Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : H24 - SSLIA : Oui (6 extincteurs poudre 9 kg + 2 extincteurs poudre 100 kg). Réservé au SMUH. Contacter SAMU/CODIS 15 MIN avant l'arrivée. Contacter CLERMONT TWR : 118,625 MHz. |
| CLERMONT FERRAND SAINT JACQUES - Transport public à la demande - CHRU Saint Jacques (SAMU/CODIS ☎ : 04 73 41 40 15 - FAX : 04 73 41 40 91) | | |
| 45°45'25"N 003°05'31"E en surface 1366 ft | FATO 21 x 21 FATO Enrobé (13 T) | balisage : OUI. Rampe d'approche. - HOR : NIL SSLIA : Oui (1 extincteur poudre 9 kg + 1 extincteur poudre 100 kg). Réservé uniquement au transport sanitaire. Contacter SAMU/CODIS 15 MIN avant l'arrivée. Contacter CLERMONT TWR : 118,625 MHz. |
| COLMAR HOPITAL PASTEUR LFWM - Usage restreint - Centre hospitalier de COLMAR PASTEUR ☎ : 03 89 12 45 09 - FAX : 03 89 12 44 48 | | |
| 48°04'26"N 007°20'17"E en terrasse 709 ft | FATO Diamètre 20 TLOF Diamètre 20 FATO Béton (3.6 T) TLOF Béton (3.6 T) | balisage : OUI - HOR : NIL - SSLIA : Oui (3 extincteurs 100 kg, 100 kg poudre, et 50 kg poudre) Réservé au service médical d'urgence PN 15 MIN. Axes d'approche et de décollage 080°/260°. |
| COLMAR MEYENHEIM - Réservé aux administrations de l'Etat - DAG ☎ : 03 89 62 92 60 (H24) | | |
| 47°55'09"N 007°24'09"E en surface 660 ft | FATO 190 x 15 TLOF 15 x 15 FATO Béton (12 T) TLOF Béton (12 T) | balisage : balisage lumineux TLOF + manche à air HOR : H24 7/7 SSLIA : CO2 2 x 10 kg QFU : 01/19 |
| CORBEIL-ESSONNES CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN - Transport public à la demande - Centre Hospitalier - ☎ : 01 61 69 54 53 / 58 - FAX : 01 61 69 54 63 | | |
| 48°37'13"N 002°27'26"E en terrasse 338 ft | FATO 21 x 21 TLOF 21 x 21 FATO Béton (4.5 T) TLOF Béton (4.5 T) | balisage : OUI - HOR : H24 - SSLIA : OUI (5 extincteurs de 50 kg + 3 de 9 kg poudre). Réservé au transport sanitaire. Axes 141°/321°. Contact obligatoire avec ORLY TWR 118.7 Mhz avant de pénétrer dans la CTR PARIS et pour le départ vers le nord. |
| CREIL CENTRE HOSPITALIER LAENNEC - Transport public à la demande - Centre Hospitalier de Creil - ☎ : 03 44 61 67 85 | | |
| 49°14'50"N 002°27'29"E en surface 238 ft | FATO 20.6 x 20.6 TLOF 9 x 9 FATO Enrobé bitumineux (4.3 T) TLOF Enrobé bitumineux (4.3 T) | balisage : OUI - HOR : NIL - SSLIA : Oui (50 kg poudre sur roue +1 CO2 sur roue 20 kg +2 CO2 portatifs 5 kg) Réservée aux opérations de transport sanitaire. 2 trouées d'envol orientées 199° et 349°, utilisables également à l'ATT. Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5% |
| CRETEIL CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR - Transport public à la demande - Centre Hospitalier Henri Mondor - ☎ : 01 45 17 95 00 | | |
| 48°47'56"N 002°27'13"E en terrasse 160 ft | FATO 19.4 x 17.6 TLOF 19.4 x 17.6 FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T) | balisage : OUI (Feux verts périphériques + projecteur) HOR : H24 - SSLIA : OUI (6 extincteurs poudre de 50 kg et 1 extincteur CO2 de 5 kg). Poste de stationnement réservé à l'hélicoptère basé. Pente des surfaces de protection : 4.5%. Présence d'obstacles trouant cette pente. Présence d'un parking aérien à proximité de la FATO (ALT 193 ft). Strictement réservée aux transports sanitaires. Gestionnaire SAMU IDF : 122.980 MHz. Contact radio obligatoire 5 mn avant de poser. MET : Vents dominants Sud-Ouest. Trouées : 106°/312°. |

| DAX AZUR - Réserve aux administrations de l'Etat - EA ALAT Base école de DAX | | |
|--|--|---|
| 43°48'25"N 001°15'20"W en surface 121 ft | FATO 600 x 24 FATO Enrobé bitumineux | balisage : NIL - HOR : NIL - SSLIA : NIL QFU : 14/32. Réserve aux aéronefs défense de la base école de DAX. Aéronefs extérieurs : contact obligatoire avec DAX OPERATIONS pour autorisation TEL 05 58 35 93 87. Contact DAX TWR : 118.325 Mhz. Fq coord AZUR : 357.750 Mhz |
| DAX CAME - Réserve aux administrations de l'Etat - EA ALAT Base école de DAX | | |
| 43°30'29"N 001°04'45"W en surface 160 ft | FATO Gazon | balisage : NIL - HOR : NIL - SSLIA : NIL QFU : 09/27 et 18/36. Réserve aux aéronefs défense de la base école de DAX. Aéronefs extérieurs : contact obligatoire avec DAX OPERATIONS pour autorisation TEL : 05 58 35 93 87. Contact DAX TWR : 118.325 Mhz. Fq coord CAME : 398.925 Mhz. FATO en L. FATO 1 : 308 x 90 orientée E-W FATO 2 : 310 x 310 orientée N-S |
| DAX CASTETS - Réserve aux administrations de l'Etat - EA ALAT Base école de DAX | | |
| 43°55'00"N 001°09'25"W en surface 184 ft | FATO 800 x 90 FATO Gazon | balisage : NIL - HOR : NIL - SSLIA : NIL QFU : 06/24. Réserve aux aéronefs défense de la base école de DAX. Aéronefs extérieurs : contact obligatoire avec DAX OPERATIONS pour autorisation TEL 05 58 35 93 87. Contact DAX TWR : 118.325 Mhz. Fq coord CASTETS : 311.975 Mhz |
| DAX CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier | | |
| 43°42'45"N 001°02'25"W en surface 31 ft | FATO 30 x 25 TLOF Diamètre 12 FATO Enrobé bitumineux (5 T) TLOF Enrobé bitumineux (5 T) | balisage : oui - HOR : NIL SSLIA : Oui (1 extincteur 20 kg CO2) Fréquence : DAX OPERATIONS 122,975 Mhz. Réserve aux transports sanitaires. Contacter DAX TWR sur 118,325 MHz pendant horaires d'activité L F-R40. Utilisation de l'hélistation par un seul HEL à la fois. |
| DAX HERM - Réserve aux administrations de l'Etat - EA ALAT Base école de DAX | | |
| 43°49'20"N 001°06'40"W en surface 253 ft | FATO 600 x 24 FATO Enrobé bitu- mineux | balisage : NIL - HOR : NIL - SSLIA : NIL QFU : 06/24. Réserve aux aéronefs défense de la base école de DAX. Aéronefs extérieurs : contact obligatoire avec DAX OPERATIONS pour autorisation TEL 05 58 35 93 87. Contact DAX TWR : 118.325 Mhz. Fq coord HERM : 387.875 Mhz |
| DAX PONTONX - Réserve aux administrations de l'Etat - EA ALAT Base école de DAX | | |
| 43°46'40"N 000°55'10"W en surface 53 ft | FATO 300 x 250 FATO Gazon | balisage : NIL - HOR : NIL - SSLIA : NIL QFU : 10/28. Réserve aux aéronefs défense de la base école de DAX. Aéronefs extérieurs : contact obligatoire avec DAX OPERATIONS pour autorisation TEL 05 58 35 93 87. Contact DAX TWR : 118.325 Mhz. Fq coord PONTONX : 315.625 Mhz |
| DAX TINON - Réserve aux administrations de l'Etat - EA ALAT Base école de DAX | | |
| 43°44'00"N 001°10'40"W en surface 151 ft | FATO 300 x 200 FATO Gazon | balisage : NIL - HOR : NIL - SSLIA : NIL QFU : 08/26. Réserve aux aéronefs défense de la base école de DAX. Aéronefs extérieurs : contact obligatoire avec DAX OPERATIONS pour autorisation TEL 05 58 35 93 87. Contact DAX TWR : 118.325 Mhz. Fq coord TINON : 291.975 Mhz |
| DIEPPE CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier de Dieppe ☎ : 02 32 14 72 17 | | |
| 49°55'04"N 001°04'50"E en terrasse 69 ft | FATO 20.6 x 20.6 TLOF 20.6 x 20.6 FATO Enrobé bitumineux (4.5 T) TLOF Enrobé bitumineux (4.5 T) | balisage : oui - HOR : NIL SSLIA : Oui 5 x 50 kg (poudre) + 1 extincteur CO2 |
| DIGNE LES BAINS H1 CENTRE HOSPITALIER - Usage restreint - Détachement aérien de la gendarmerie ☎ : 04 92 32 32 70 - FAX : 04 92 32 32 74. | | |
| 44°04'14"N 006°10'06"E en surface 1975 ft | FATO Béton et gazon (4 T) TLOF Béton et gazon (4 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (3 extincteurs à poudre 100 kg, 85 kg et 18 kg). Axes 033°/213° et 003°/183°. |

| | | |
|---|--|--|
| DIGNE LES BAINS H2 CENTRE HOSPITALIER - Usage restreint - Centre Hospitalier Digne les Bains ☎ : 04 92 30 15 15 - FAX : 04 92 30 14 00 | | |
| 44°04'16"N 006°10'19"E en surface 1867 ft | FATO Béton et gazon (4 T) TLOF Béton et gazon (4 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (1 extincteur à poudre 50 kg) Réservé à usage sanitaire. Axes 088°/268°. |
| DIJON BOURGOGNE H1 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE - Transport public à la demande - CHU DIJON BOURGOGNE ☎ : 03 80 29 30 31 | | |
| 47°19'17"N 005°04'09"E en terrasse 972 ft | FATO 20 x 20 TLOF 20 x 20 FATO Béton (5 T) TLOF Béton (5 T) | balisage : Oui - HOR : NIL SSLIA : Oui (1 PIA mousse, 2 extincteurs CO2 de 9 kg) |
| DIJON BOURGOGNE H2 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE - Transport public à la demande - CHU DIJON BOURGOGNE ☎ : 03 80 29 30 31 | | |
| 47°19'17"N 005°04'08"E en terrasse 975 ft | FATO 16 x 16 TLOF 16 x 16 FATO Structure métallique (6.5 T) TLOF Structure métallique (6.5 T) | balisage : Oui - HOR : NIL SSLIA : Oui (3 PIA mousse, 2 extincteurs CO2 de 9 kg) |
| DINAN CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier de Dinan ☎ (chef d'équipe SSLIAPS) : 06 75 60 00 39 | | |
| 48°26'40"N 002°02'52"W en surface 174 ft | FATO 20 x 20 TLOF 11.3 x 11.3 FATO Enrobé bitumineux (10 T) TLOF Enrobé bitumineux (10 T) | balisage : Oui - SSLIA : Oui (1 extincteur poudre 50 kg + 1 extincteur CO2 10 kg) Strictement réservé SMUH. Axes LDG/TKOF : 050°/230°. Aire de sécurité : 27.3 x 27.3 m. Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. |
| DOLE CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier de DOLE ☎ : 03 84 79 80 80 - FAX : 03 84 79 80 82 | | |
| 47°05'00"N 005°28'22"E en terrasse 868 ft | FATO 20.7 x 20.7 TLOF 20.7 x 20.7 FATO Enrobé bitumineux (3.6 T) TLOF Enrobé bitumineux (3.6 T) | balisage : OUI (diurne et lumineux secours) - HOR : NIL SSLIA : OUI (250 kg de poudre répartie en trois postes). Utilisable par des HEL bimoteurs sanitaires en classe de performance 1 (CPI CAT A) sur autorisation du Centre Hospitalier. Trouée Nord-Est : 060°/240°. Trouée Sud-Ouest : 031°/211°. Présence d'une structure métallique en limite Nord-Ouest de l'aire de sécurité, ce qui impose de réaliser la phase de recul sur l'axe 211° pour un départ au cap 060°. |
| DOUAI CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier de DOUAI ☎ : 03 27 94 70 00 | | |
| 50°20'14"N 003°06'05"E en surface 144 ft | FATO 21 x 21 TLOF 11.4 x 11.4 (4.3 T) | balisage : OUI - HOR : NIL - SSLIA : Oui (50 kg poudre, 5 kg de CO2). Réservé au transport sanitaire. Axes trouée Ouest : 275°/095°. Axes trouée Est : 100° / 280°. Pentes des surfaces de protection des trouées : 4.5%. |
| DREUX CENTRE HOSPITALIER LFWD - Transport public à la demande - Centre hospitalier de DREUX - ☎ 02 37 51 52 53 - FAX : 02 37 46 44 29 | | |
| 48°43'39"N 001°23'05"E en terrasse 451 ft | FATO Diamètre 21.2 TLOF Diamètre 21.2 FATO Béton (3.8 T) TLOF Béton (3.8 T) | balisage : Diurne et lumineux - HOR : NIL SSLIA : 2 x 300 kg poudre+réserve eau+AFF+rampe péri- phérique 350l émulseur HF. O/R SAMU TEL : 02 37 51 52 53. Axe ATT/DEC : 111°/291°. Cause dimensions FATO, uti- lisation hélistation par HEL de référence sur PPR accordé par la DSAC. Réserve aux évacuations sanitaires et aux exploitants HEL autorisés. |
| DUNKERQUE CENTRE HOSPITALIER - Usage restreint - Centre hospitalier de DUNKERQUE ☎ : 03 28 28 59 11 - FAX : 03 28 28 57 80. | | |
| 51°02'15"N 002°23'48"E en terrasse 55 ft | FATO 25 x 25 TLOF 20 x 20 FATO Béton (3.6 T) TLOF Béton (3.6 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (2 x 150 kg poudre) Axes d'APCH et DEC : Est/Ouest (061°/241°). |

| ECHIROLLES CLINIQUE DES CEDRES - Transport public à la demande - Clinique des Cèdres ☎ : 04 56 58 10 65 - FAX : 04 56 58 10 66. | | |
|--|--|---|
| 45°08'51"N 005°43'24"E en terrasse 799 ft | FATO 21 x 21 FATO Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : OUI (poudre). |
| EPINAL EMILE DURKHEIM CENTRE HOSPITALIER - Usage restreint - Centre hospitalier Emile Durkheim ☎ : 03 29 68 70 19 | | |
| 48°10'52"N 006°27'16"E en terrasse 1295 ft | FATO 20 x 20 TLOF 20 x 20 FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (2 extincteurs à poudre 150 kg) Réservé au SMUH (Service Médical d'Urgence Hélicopté) |
| EVREUX CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier d'EVREUX ☎ : 02 32 33 86 31 | | |
| 49°01'52"N 001°06'51"E en surface 390 ft | FATO 20 x 20 TLOF 11.4 x 11.4 FATO Enrobé (10 T) TLOF Enrobé (10 T) | balisage : Oui - HOR : NIL SSLIA : Oui (50 kg de poudre) Hélistation implantée dans la CTR de classe D d'EVREUX. Pour LDG et TKF, PPR 5 mn sur FREQ SAMU. Utilisation de l'hélistation par un seul HEL à la fois. Dimensions aire de sécurité : 26 x 26 m. Pentes des surfaces de protection dans les trouées : 4,5%. |
| FECAMP CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier intercommunal du pays des hautes falaises. ☎ Service Sécurité : 02 35 10 91 85 ☎ Standard : 02 35 10 90 00 | | |
| 49°44'35"N 000°23'08"E en surface 318 ft | FATO 23 x 23 TLOF 12.7 x 12.7 FATO Béton (5 T) TLOF Béton (5 T) | balisage : NIL - HOR : NIL SSLIA : Oui (50kg poudre sur roues) Présence d'une ligne très haute tension à l'est de la trouée d'envol nord/sud. Axes APCH et TKOF : 168°/348° et 008°/188°. Axe TKOF : 278°. Aire de sécurité : 31 x 31 m. Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4,5%. |
| FLERS CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier Jacques Monod ☎ : 02 33 62 62 00 | | |
| 48°44'58"N 000°32'20"W en surface 712 ft | FATO 20 x 20 TLOF 10 x 10 FATO Enrobé (10t) TLOF Enrobé (10t) | balisage : Oui - HOR : NIL SSLIA : OUI (50 kg poudre + 50 kg CO2) Utilisation un seul hélico à la fois. Réservé SMUH (exceptionnelle pour gendarmerie - Dragon 50). Dimensions aire de sécurité 30 x 30. Présence bâtiments (balisés) et antenne GSM (balisée) à proximité. |
| FLINS - Usage restreint | | |
| 48°58'55"N 001°51'50"E en surface 82 ft | TLOF Diamètre 30 TLOF Gazon | balisage : NIL HOR : NIL SSLIA : NIL |
| FONTAINEBLEAU CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier ☎ : 01 60 74 14 18 | | |
| 48°24'39"N 002°41'45"E en terrasse 348 ft | FATO 21 x 21 TLOF 21 x 21 TLOF Béton (4.3 T) | balisage : OUI - HOR : H24 SSLIA : Oui (5 extincteurs à poudre sur roues type BC). Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4,5%. Hélistation strictement réservée au transport de malades et de blessés, de médecins ou de personnel médical par les hélicoptères sanitaires du Service Médical d'Urgence Hélicopté (SMUH). Aire de sécurité : 27.4 x 27.4 m. MET : vents dominants Sud-Ouest et Nord-Est. Trouées : 180° / 360°. Manche à air éclairée. Présence d'installations de stockage d'oxygène médical dans la trouée Nord. Préavis MNM 30 MIN exigé avant ATT auprès du Centre Hospitalier. Présence d'obstacles dans les trouées. |
| FOURMIES CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier de Fourmies | | |
| 50°00'36"N 004°03'38"E en surface 670 ft | FATO 15 x 15 TLOF 11 x 11 FATO Béton TLOF Béton | balisage : diurne et nocturne - HOR : NIL SSLIA : OUI (50 kg de poudre et 25L émulseur) Trouées : 147°(T) / 327°(T). Réservé aux transports sanitaires. |

| FREJUS HOPITAL BONNET - Transport public à la demande - Centre hospitalier ☎ : 04 94 40 22 30 / 40 | | |
|---|--|--|
| 43°26'23"N 006°45'06"E en surface 69 ft | FATO 21 x 21 TLOF 11 x 11 FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (50 kg poudre) PPR PN 20 min auprès exploitant exigé pour tout mouvement : TEL (PC Sécurité) : 04 94 40 22 30 - FAX : 04 94 40 25 53. Trouées Est/Ouest : 085°/265°. Trouées préférentielles par l'Ouest (face à l'Est). Aire de sécurité : 37 x 27 m. Les bâtiments percent la pente à 4,5%. HAPI au QFU 085°, obligatoire pour s'affranchir des obstacles. |
| GAP HOPITAL - Transport public à la demande - Centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud ☎ : 04 92 40 28 05 | | |
| 44°33'26"N 006°04'24"E en terrasse 2503 ft | FATO 21 x 21 TLOF 21 x 21 FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui O/R, 2 lances mousse + 1 extincteur 9 kg. Réservée aux opérations de SMUH. Contact radio avec SAMU 05 FREQ 122.980 MHZ. Axes d'arrivée : 013° et 212° (axe 013° préférentiel). Axes de départ : 193° et 032° (axe 032° préférentiel). Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4,5%. Aire de sécurité : 27 m x 27 m. |
| GER - Transport public à la demande - SAF Hélicoptères ☎ : 05 62 91 12 45 / 06 11 12 61 90 | | |
| 43°03'03"N 000°02'29"W en surface 1310 ft | FATO Diamètre 13 TLOF Diamètre 13 FATO Enrobé bitumineux TLOF Enrobé bitumineux | balisage : Diurne - HOR : NIL SSLIA : Oui (1 extincteur 50 kg poudre, 1 extincteur 9 kg poudre). Travail aérien. |
| GIEN CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier Pierre Dezarnaulds | | |
| 47°41'25"N 002°38'05"E en terrasse 556 ft | FATO 21 x 21 TLOF 21 x 21 FATO Béton (4.5 T) TLOF Béton (4.5 T) | balisage : Diurne et nocturne - HOR : NIL SSLIA : Oui (250 kg poudre) Réservé aux transports sanitaires. O/R 02 38 29 38 29. |
| GRASSE HOPITAL CLAVARY - Usage restreint - Centre hospitalier ☎ : 04 93 09 54 56 | | |
| 43°37'11"N 006°55'44"E en surface 552 ft | FATO 20 x 20 TLOF 10.85 x 10.85 FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : O/R - SSLIA : Oui (50 kg poudre) Pente de la surface de protection des trouées d'envol : 4,5%. Préavis à l'exploitant exigé pour tout mouvement. Trouées Sud, Sud-Sud-Ouest, Nord. Transport sanitaire. |
| GRENOBLE HOPITAL NORD - Transport public à la demande - Centre hospitalier régional de Grenoble ☎ : 04 76 76 75 75 - FAX : 04 76 44 77 40. | | |
| 45°12'01"N 005°44'40"E en terrasse 787 ft | FATO Diamètre 20 TLOF Diamètre 20 FATO Structure métallique (3.9 T) TLOF Structure métallique (3.9 T) | balisage : OUI - HOR : NIL - SSLIA : Oui (lanceurs poudre 250 kg x 4, extincteurs : poudre 25 kg x1, CO2 x1) Transport sanitaire exclusivement. Aviser SAMU avant toute utilisation : TEL 04 76 42 42 42 ou contacter VITAMINE 2 sur 122.975 MHz. Trouée Nord : portion rectiligne de 1200m orientée au cap 031, radial 211, puis s'orientant au cap 073, radial 253. Trouée Sud : portion de droite orientée au cap 211, radial 031 s'orientant progressivement au cap 184, radial 004. |
| GRIMAUD - Circulation aérienne publique - SARL RCE ☎ 04 94 55 59 99 - FAX : 04 94 55 59 90 | | |
| 43°16'04"N 006°33'07"E en surface 17 ft | FATO 22.5 x 22.5 FATO Non revêtue TLOF Non revêtue | balisage : NIL - HOR : O/R TEL : 04 94 555 999 SSLIA : oui (2 extincteurs de 25 kg poudre) Pente de la surface de protection des trouées d'envol : CP3 8% sur 245 m puis 16%. PPR exigé pour tout vol. TLOF : 4 aires de stationnement : voir limitations sur VAC H. Trouée EST : 285°. Trouée Ouest : courbe. |
| GUERET CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier de Guéret ☎ : 05 55 51 70 00 - FAX : 05 55 51 70 57 | | |
| 46°09'42"N 001°52'07"E en surface 1752 ft | FATO 27 x 27 TLOF 10 x 10 FATO Béton (3.5 T) TLOF Béton (3.5 T) | balisage : OUI SSLIA : Oui (extincteur 50 kg poudre + CO2) Trouées décalées orientées 359° et 174°. |
| HELISTATION HOPITAL NOSTRA SENYORA DE MERITXELL LFTX - Usage restreint - Servei Andorra d'Atencio Sanitaria ☎ : 00376 871 000 | | |
| 42°30'41"N 001°32'01"E en terrasse 3503 ft | FATO Diamètre 13 TLOF Diamètre 13 FATO Surface en bois (3.7 T) TLOF Surface en bois (3.7 T) | balisage : OUI - HOR : H24 - SSLIA : OUI (50 kg poudre + extincteurs). APCH trouée Ouest 230°/050°. APCH trouée Est 068°/248°. Informations publiées avec l'autorisation de la principauté d'Andorre. |

| | | |
|--|--|--|
| HELISTATION TERRA GUINDALDES LFTG - Transport public à la demande - Heliand ☎ : 00376 737271 | | |
| 42°32'48"N 001°31'07"E en surface 4100 ft | FATO Diamètre 13.11 TLOF Diamètre 10.9 FATO Béton (15 T) TLOF Béton (15 T) | balisage : Oui - HOR : H24 - SSLIA : Oui (50 kg poudre + extincteurs) sous CAT.POL.H 305/420) APCH trouée Ouest 292°/112°. Informations publiées avec l'autorisation de la principauté d'Andorre. |
| HOPITAL NORD FRANCHE COMTE - Usage restreint - Hôpital Nord Franche Comté ☎ : 03 84 98 31 28 | | |
| 47°34'34"N 006°52'23"E en terrasse 1263 ft | FATO Diamètre 20 TLOF Diamètre 20 FATO Enrobé - (3.6 T) TLOF Enrobé - (3.6 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (2 postes fixes mousse 200 L/mn, 3 extincteurs CO2 : 1 x 20 kg, 2 x 2 kg) Réservée au service médical d'urgence. PN 10 min. Axes d'APCH et TKOF : 025°/205°. Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. |
| ILE D'YEU PORT JOINVILLE - Usage restreint - Mairie de l'Ile d'Yeu ☎ : 02 51 59 45 45 | | |
| 46°43'42"N 002°21'04"W en surface 10 ft | FATO 20 x 20 TLOF 11 x 11 FATO Enrobé bitumineux (4 T) TLOF Enrobé bitumineux (4 T) | balisage : NIL - HOR : OYA Hélicoptères SSLIA : Oui (50 kg poudre) Axes préférentiels : 110°/290° Contact AFIS ILE D'YEU 118,900 MHz |
| ISSOUDUN CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier de la Tour Blanche ☎ : 02 54 03 54 03 - FAX : 02 54 03 54 21 | | |
| 46°57'34"N 001°59'41"E en terrasse 465 ft | FATO 20.5 x 20.5 TLOF 20.5 x 20.5 FATO Béton (3.5 T) TLOF Béton (3.5 T) | balisage : Diurne et nocturne - HOR : NIL SSLIA : Oui (250 kg poudre) O/R URGENCE TEL 02 54 03 64 00 ou 02 54 03 54 00. Réservé aux évacuations sanitaires. Axes ATT/DEC : 289°/109° - 119°/299°. Sens d'atterrissage préférentiel 119°. Aire de sécurité : 26.5 x 26.5 m. |
| ISTRES S.E.P. - Transport public à la demande - Société Européenne de Propulsion | | |
| 43°32'38"N 004°57'07"E en surface 72 ft | FATO 30 x 30 FATO Béton (4 T) | balisage : NIL - HOR : NIL - SSLIA : NIL Réservée aux opérations de SMUH. |
| JIVA HILL PARK HOTEL - Transport public à la demande - Jiva Hill Hôtel - ☎ : 04 50 28 48 48 | | |
| 46°16'18"N 006°01'21"E en surface 1645 ft | FATO 20 x 20 FATO Enrobé bitumineux (5 T) | balisage : NIL - HOR : NIL SSLIA : OUI (2 extincteurs ABC et 1 extincteur CO2) Accès O/R à l'exploitant PN 24 HR. |
| KREMLIN BICETRE CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier ☎ : 01 45 21 70 21 - FAX : 01 45 21 28 30 | | |
| 48°48'34"N 002°21'23"E en surface 272 ft | FATO 15 x 15 TLOF 10 x 10 FATO Béton TLOF Béton | balisage : OUI - HOR : H24 SSLIA : Oui (50 kg poudre de type BC sur roues). Axe des trouées : 086°/266° Aire de sécurité : 24.4 m x 24.4 m. Strictement réservée au SMUH (Service Médical d'Urgence par Hélicoptère). Préavis obligatoire 15 minutes par téléphone : 01 45 21 70 21 (PC Sécurité). Contact obligatoire 5 minutes avant de poser sur FREQ COM (SAMU 94 : 112.975). Pente de la surface d'identification et de surveillance des obstacles par l'exploitant de l'hélistation : 4.5 %. |
| L'AIGLE CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier ☎ 02 33 24 95 95 | | |
| 48°46'05"N 000°36'42"E en surface 764 ft | FATO 21 x 25 TLOF 9 x 9 FATO Béton (5 T) TLOF Béton (5 T) | balisage : OUI. - HOR : NIL SSLIA : Oui (extincteur 50 kg poudre) |
| LA PLAGNE - Transport public à la demande - SAGS - ☎ : 07 78 33 55 02 | | |
| 45°31'13"N 006°40'17"E en surface 5761 ft | FATO 15 x 15 TLOF 15 x 15 FATO Enrobé (4.3 T) TLOF Enrobé (4.3 T) | balisage : NIL - HOR : NIL SSLIA : OUI (1 extincteur de 50 kg de poudre BC) |

| | | |
|---|--|---|
| LA ROCHE SUR YON CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier départemental Vendée ☎ : 02 51 44 61 61 | | |
| 46°40'05"N 001°24'44"W en terrasse 343 ft | FATO 20.6 x 20.6 FATO Béton (4.3 T) | balisage : OUI - HOR : H24 SSLIA : Oui (voir précisions plus bas) Moyens SSLIA : 2 extincteurs poudre BC (respectivement 100 et 150 kg) + 1 extincteur CO2 avec perche (20 kg). |
| LA ROCHELLE CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier de LA ROCHELLE - ☎ : 05 46 45 50 50 - FAX : 05 46 45 50 00. | | |
| 46°09'32"N 001°08'35"W en terrasse 49 ft | FATO 20 x 21 FATO Béton (7 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Extincteurs poudre : 1 x 50 kg, 3 x 9 kg. Extincteur CO2 : 1 x 20 kg. Réservée aux transports sanitaires.Trouée Est. A l'intérieur de la CTR LA ROCHELLE, contact radio obligatoire avec LA ROCHELLE TWR 118,0 Mhz en conditions MET inférieures aux conditions de vol à vue en espace aérien contrôlé. |
| LACANAU LE HUGA - Réservé aux administrations de l'Etat - Communauté des Communes Médoc-Atlantique ☎ : 05 57 70 11 97 - FAX : 05 57 70 09 24 | | |
| 45°00'25"N 001°09'53"W en surface 52 ft | FATO 25 x 30 TLOF Diamètre 17 FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T) | balisage : NIL - HOR : NIL SSLIA : Oui (1 extincteur 50 kg de poudre) Réservée aux transports sanitaires, aux opérations de recherche et de sauvetage liées à la surveillance des plages. Axes ATT/DEC 140°/320° et 100°/280°. Aire de sécurité : 31 x 36 m. Pentes des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. |
| LANGON CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier inter-communal sud Gironde site de Langon ☎ : 05 56 76 57 57 - FAX : 05 56 63 40 28 | | |
| 44°32'41"N 000°14'37"W en terrasse 121 ft | FATO 21 x 21 TLOF 21 x 21 FATO Structure métallique (4.3 T) TLOF Structure métallique (4.3 T) | balisage : 28 feux encastrés verts, 8 projecteurs rasants. HOR : NIL - SSLIA : Oui. Mousse 2 postes fixes, rideau périphérique de brumisation. Réservée exclusivement au transport sanitaire. Aire de sécurité : 27 x 27 m. |
| LANNION CENTRE HOSPITALIER - Usage restreint - Centre hospitalier Pierre LE DAMANY ☎ : 02 96 05 71 11 | | |
| 48°43'22"N 003°27'55"W en surface 92 ft | FATO 15 x 15 TLOF Diamètre 11 FATO Béton (10 T) TLOF Béton (10 T) | balisage : OUI de toits / de la FATO / de la TLOF - HOR : NIL - SSLIA : Oui (50 kg poudre + 2 x 20 kg CO2) Aire de sécurité : 26 x 26 m. Réservée aux opérations de transport sanitaire. 2 trouées orientées : 220°/050°. |
| LAON SEMILLY CENTRE HOSPITALIER - Usage restreint - Centre hospitalier de LAON ☎ : 03 23 24 33 33 | | |
| 49°33'00"N 003°27'50"E en surface 233 ft | FATO 20.6 x 20.6 TLOF 11.4 x 11.4 FATO Béton TLOF Béton | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (50 kg de poudre) Réservé transport sanitaire d'urgence. Axe d'approche : 126°/306°. |
| LE BLANC CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier du Blanc ☎ : 02 54 28 28 28 | | |
| 46°38'02"N 001°03'31"E en terrasse 302 ft | FATO 20 x 20 TLOF 20 x 20 FATO Béton TLOF Béton | balisage : Sur demande H24. TEL : 02 54 28 28 48. HOR : NIL - SSLIA : 250 kg de poudre Réservé uniquement au transport sanitaire. Axes : 140°/320°. A/A : 123.350 Mhz uniquement. |
| LE CREUSOT CENTRE HOSPITALIER HOTEL DIEU - Transport public à la demande - Centre Hospitalier Hôtel Dieu ☎ : 03 85 77 20 00 - FAX : 03 85 77 24 30 | | |
| 46°48'18"N 004°26'56"E en surface 1180 ft | FATO 15 x 15 TLOF 10.8 x 10.8 FATO Enrobé bitumineux (4 T) TLOF Enrobé bitumineux (4 T) | balisage : OUI (diurne et lumineux secouru) - HOR : NIL SSLIA : Oui (50 kg poudre en un seul poste) Utilisable par des HEL bimoteurs sanitaires en classe de performance 1 (CPI CAT A) sur autorisation du Centre hospitalier. QFU 095°/275°. ARR/DEP 300 m/sol par le Nord. |
| LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Hôpital Jacques MONOD ☎ : 02 32 73 32 15 | | |
| 49°31'29"N 000°11'05"E en surface 58 ft | FATO 20.6 x 20.6 TLOF 11.3 x 11.3 FATO Béton (11.6 T) TLOF Béton (11.6 T) | balisage : Diurne et nocturne - HOR : H24 SSLIA : Oui (1 extincteur à poudre 50 kg) Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4,5% |

| | | |
|---|--|--|
| LE MANS CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier du Mans ☎ : 02 43 43 29 50 | | |
| 48°01'00"N 00°10'24"E en surface 225 ft | FATO 21 x 21 TLOF 11.4 x 11.4 FATO Enrobé (4 T) TLOF Enrobé (4 T) | balisage : Oui - HOR : H24 - SSLIA : Oui (2 extincteurs poudre sur roues 50 kg). Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5 %. Aire de sécurité : 28 x 28 m. |
| LE PLESSIS ROBINSON CENTRE HOSPITALIER CHIRURGICAL MARIE LANNELONGUE - Transport public à la demande - ☎ : 01 40 94 88 40 - FAX : 01 46 30 78 63 | | |
| 48°47'05"N 002°16'27"E en terrasse 382 ft | FATO 20 x 20 TLOF 20 x 20 FATO Matériaux composites ignifugés (3.6 T) TLOF Matériaux composites ignifugés (3.6 T) | balisage : Oui - HOR : - HIV (du 1er novembre au 31 mars) : 0800-1630 (heure locale) ; - ETE (du 1er avril au 31 octobre) : 0800-1900 (heure locale). SSLIA : Oui (2 postes fixes à mousse). Extincteur 50 Kg à poudre sur roues. Hélistation exclusivement destinée aux transports sanitaires et vols de service médical d'urgence hospitalière (SMUH). Axes orientés 105°/285° et 120°/300°. Contact préalable auprès de l'exploitant de l'hélistation (01 40 94 88 12) avec un préavis de 30 minutes. Pente des surfaces de protection : 4.5% |
| LE PUY EN VELAY CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier Emile Roux du Puy en Velay ☎ : 04 71 02 02 02 | | |
| 45°03'02"N 003°52'41"E en terrasse 2108 ft | FATO 21 x 21 TLOF 21 x 21 FATO Résine époxy (4 T) TLOF Résine époxy (4 T) | balisage : Sur demande H24, TEL : 04 71 02 02 02 HOR : H24 SSLIA : Oui (1 x 100 kg poudre, 2 x 50 kg poudre et 2 x 9 kg poudre) |
| LILLE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL - Usage restreint - Centre hospitalier de LILLE ☎ : 03 20 17 40 00 - FAX : 03 20 44 45 00 | | |
| 50°36'15"N 003°02'06"E en surface 110 ft | FATO 20.6 x 20.6 TLOF 12.5 x 12.5 FATO Enrobé bitumineux (5.7 T) TLOF Enrobé bitumineux (5.7 T) | balisage : Oui - HAPI : 8° - 14% - HOR : NIL SSLIA : Oui (3 x 50 kg poudre, 1 x 9 kg CO2) Axes d'APCH et TKOF : 090°/270°. Pentes des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. |
| LIMOGES CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier de Limoges - ☎ : 05 55 05 55 55 | | |
| 45°48'50"N 001°14'16"E en surface 899 ft | FATO 19.5 x 19.5 TLOF 11 x 11 FATO Béton (10 T) TLOF Béton (10 T) | balisage : Sur FATO avec télécommande. Allumage, 3 coups d'alternat consécutifs sur FREQ régulation SAMU 122.980 MHz. - HOR : H24 - SSLIA : Oui (bac à sable, couverture AF et 6 extincteurs dont 2 x 50 kg poudre). Axes d'APCH et TKOF : 314°/134° (trouées droites), 111°/291°/314° (trouée courbe). Utilisation réservée au SMUH (Service Médical d'Urgence Hélicopté). Contacter LIMOGES Tour 119.550 MHz. Aire de sécurité : 26 x 26 m. Pentes des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. |
| LOCHES CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier de Loches ☎ : 02 47 91 33 33 - FAX : 02 47 91 92 00 | | |
| 47°07'50"N 001°00'11"E en surface 231 ft | FATO 21 x 21 TLOF Diamètre 16 FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T) | balisage : OUI - HOR : NIL - SSLIA : 50 kg poudre Atterrissage préférentiel : 264°. Décollage préférentiel : 084°. Réserve aux transports sanitaires. O/R SAMU TEL exploitant. |
| LONS LE SAUNIER CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Services techniques ☎ : 03 84 35 60 02 - FAX : 03 84 35 60 70 | | |
| 46°40'34"N 005°33'00"E en terrasse 896 ft | FATO 22 x 22 TLOF 22 x 22 FATO Enrobé bitumineux (3.6 T) TLOF Enrobé bitumineux (3.6 T) | balisage : OUI (diurne et lumineux secours) - HOR : NIL SSLIA : OUI (300 kg de poudre en deux postes) Cheminements ARR/DEP de la trouée Sud: au moins 300 m sol par le Sud pour tenir compte de l'urbanisation environnante et de la présence de la LF-R45C. Cheminements ARR/DEP de la trouée Nord : au moins 300 m sol en tenant compte du relief, de la végétation et des obstacles en limites latérales de la trouée. |
| LORIENT BRETAGNE SUD CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Hôpital de LORIENT ☎ : 02 97 06 90 90 | | |
| 47°45'13"N 003°21'22"W en terrasse 100 ft | FATO 21.2 x 22 TLOF 21.2 x 22 FATO Béton (4.5 T) TLOF Béton (4.5 T) | balisage : Oui - HOR : NIL - SSLIA : Oui (1 extincteur 5 kg CO2 + 1 extincteur 2 x 10 kg sur roues) Contact obligatoire avec LORIENT TWR. |

| | | |
|---|--|---|
| LYON CENTRE HOSPITALIER SUD - Transport public à la demande - Hospices civils de Lyon ☎ : 04 72 11 63 06 | | |
| 45°42'09"N 004°48'27"E en terrasse 753 ft | FATO 21 x 21 FATO Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : NIL - SSLIA : Oui (Extincteurs : 50 kg poudre, 100 kg poudre, 2 x 50 kg) Pour LDG, PPR 30 min. Contacter TEL : 04 72 11 63 06 |
| LYON GROUPEMENT HOSPITALIER EST - Transport public à la demande - Hospices civils de Lyon ☎ : 04 72 11 63 06 | | |
| 45°44'52"N 004°54'09"E en terrasse 818 ft | FATO 21 x 21 FATO Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (poudre) Pour LDG, PPR 30 min. Contacter TEL : 04 72 11 63 06. |
| LYON HOPITAL EDOUARD HERRIOT - Transport public à la demande - Hospice civil de Lyon ☎ : 04 72 11 63 06 | | |
| 45°44'38"N 004°52'59"E en terrasse 658 ft | FATO 20 x 20 TLOF 20 x 20 FATO Béton (6 T) TLOF Béton (6 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (5 extincteurs poudre 50 kg BC). Pour LDG : PPR PN 30 MIN exploitant. ALT chemine- ments : 2000 ft QNH de jour, 2500 ft QNH de nuit (contact radio avec LYON INFO). Classe de performance : 1. Aire de sécurité : 26,50 x 26,50 m. |
| LYON LA SAUVEGARDE - Transport public à la demande - Clinique de la Sauvegarde ☎ : 04 72 17 17 93 | | |
| 45°47'20"N 004°47'13"E en terrasse 906 ft | FATO 21 x 21 FATO Résine (4.3 T) | balisage : OUI - HOR : 0700-1800 (SUM -1 HR) SSLIA : Oui (3 extincteurs sur roues 50 L poudre + 1 extincteur haute pression). |
| MACON CENTRE HOSPITALIER - Usage restreint - Centre Hospitalier de Macon ☎ : 03 85 27 52 73 | | |
| 46°18'52"N 004°48'44"E en surface 727 ft | FATO 20 x 20 TLOF 11 x 11 FATO Enrobé (5 T) TLOF Enrobé (5 T) | balisage : OUI - HOR : NIL - SSLIA : 50 kg poudre (extincteur sur roulette). Orientation des trouées : Nord Ouest : 149°/329°, Sud Est : 145°/325°. Cheminements d'arrivées et de départs NNO et SSE : au moins 300 mètres pour tenir compte de l'urbanisme environnant. Réservé aux vols SMUH. |
| MAGNY COURS CIRCUIT AUTOMOBILE - Transport public à la demande - Circuit automobile de Nevers Magny-Cours ☎ : 03 86 21 80 00 | | |
| 46°51'23"N 003°09'15"E en surface 751 ft | FATO 29 x 29 TLOF 10 x 10 FATO Enrobé bitumineux (10 T) TLOF Enrobé bitumineux (10 T) | balisage : NIL - HOR : NIL. SSLIA : Oui (50 kg poudre) Utilisation uniquement sur PPR exploitant. Axes ATT/DEC : 320°/140° avec hauteur ARR/DEP supérieure à 300 m AGL. A l'occasion du grand prix de France de Formule 1, consignes particulières publiées par la voie de l'information aéronautique. |
| MANOSQUE CENTRE HOSPITALIER - Usage restreint - Centre hospitalier de Manosque ☎ : 04 92 73 42 00 - FAX 04 92 77 78 48 | | |
| 43°49'41"N 005°48'22"E en terrasse 1081 ft | FATO 22 x 22 TLOF 22 x 22 FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (5 extincteurs poudre 50 kg) Hélistation réservée aux transports sanitaires d'urgence héli- portés. COM : SAMU Opérations 122.980. |
| MARGAUX RELAIS DE MARGAUX - Transport public à la demande - Direction du Relais de MARGAUX ☎ : 05 57 88 38 30 - FAX : 05 57 88 31 73 | | |
| 45°03'24"N 000°39'27"W en surface 10 ft | FATO 20 x 20 TLOF 12 x 12 FATO Non revêtu (2.5 T) TLOF Non revêtu (2.5 T) | balisage : NIL - HOR : NIL SSLIA : Oui (extincteurs portatifs) Trouée unique au Nord-Ouest: axe 310°. |
| MARNE LA VALLEE CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Grand Hôpital de l'Est Francilien - ☎ : 01 61 10 61 10 | | |
| 48°50'55"N 002°46'11"E en surface 412 ft | FATO 20 x 20 TLOF 12.6 x 12.6 FATO Béton (3.5 T) TLOF Béton (3.5 T) | balisage : OUI - HOR : H24 SSLIA : OUI (2 poudre à roue 50 kg + 2 CO2 5 kg) Exclusivement réservé aux hélicoptères sanitaires. Axes : 130°/310°. |

| | | |
|--|--|--|
| MARSEILLE HOPITAL DE LA TIMONE - Transport public à la demande - Hôpital de la Timone - ☎ : 04 91 38 69 15 / 80 01 - FAX : 04 91 38 50 33 ou SAMU - ☎ : 04 91 49 93 09 - FAX : 04 91 38 58 21 | | |
| 43°17'23"N 005°24'09"E en terrasse 205 ft | FATO 20.8 x 20.8 TLOF 20.8 x 20.8 FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T) | balisage : OUI (activable à distance par GSM : 06 21 82 29 57). - HOR : H24 - SSLIA : Oui (254 kg poudre : 4 extincteurs 50 kg + 6 extincteurs 9 kg). Trouée d'envol Ouest : 298°/118°. Trouée d'envol Est : 118°/298°. FREQ COM (SAMU 13) 122.980 MHz. Aire de sécurité : 26.8 x 26.8 m. Réservée aux opérations de transport sanitaire. Accès à l'AST en terrasse (diamètre 16,5 m, ALT 205 ft) exclusivement par effet de sol (roulage interdit). |
| MARSEILLE HOPITAL NORD - Transport public à la demande - Hôpital Nord ☎ : 04 91 96 86 00 - E-mail : nsi@ap-hm.fr ou SAMU ☎ : 04 91 49 91 91 - FAX : 04 91 38 58 21 | | |
| 43°22'48"N 005°21'47"E en terrasse 643 ft | FATO 20.6 x 20.6 TLOF 20.6 x 20.6 FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : H24 - SSLIA : Oui O/R (extincteurs poudre : 4 x 50 kg + 6 x 9 kg ; extincteur CO2 : 1 x 5 kg). Aire de sécurité : 27 m x 27 m. Axes : 300°/120°. Réservée aux opérations services médicaux. Pente des surfaces de protection des trouées : 4,5%. |
| MARSEILLE LAVERAN HOPITAL MILITAIRE - Transport public à la demande | | |
| 43°19'40"N 005°24'56"E en terrasse 353 ft | FATO 21 x 21 TLOF 21 x 21 FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T) | balisage : 28 feux verts omnidirectionnels + 8 projecteurs blancs + 1 manche à air éclairée - HOR : H24 SSLIA : Oui (Extincteurs ABC : 2 x 100 kg sur roues + 6 x 9 kg et CO2 : 2 x 10 kg). Hélistation réservée aux EVASAN. PPR PN 15 min MNM obligatoire avant tout mouvement auprès de l'exploitant. Axes d'arrivée : 331°(préférentiel) et 151°, jour et nuit. Axes de départ : 151° (préférentiel) et 331°, jour et nuit. Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4,5%. |
| MARTIGUES CENTRE HOSPITALIER - Usage restreint - Centre Hospitalier de Martigues ☎ : 06 86 55 92 77 / 06 86 55 73 55 - FAX : 04 42 43 20 27 | | |
| 43°24'47"N 005°02'20"E en terrasse 178 ft | FATO 21 x 21 TLOF 21 x 21 FATO Structure métallique (4 T) TLOF Structure métallique (4 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : OUI (12 extincteurs poudre (4 x 50 kg + 8 x 9 kg), 1 extincteur CO2 (2 x 9 kg). Utilisation de nuit pour trouée sud seulement. |
| MAUBEUGE CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier de Maubeuge - ☎ : 03 27 69 43 43 | | |
| 50°16'49"N 003°59'19"E en terrasse 538 ft | FATO 20 x 20 TLOF 20 x 20 FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : H24 - SSLIA : Oui (poudre 2 x 25 kg sur roues et CO2 1 x 10 kg sur roues + 4 x 5 kg). Aire de sécurité : 26 X 26 m. Hélistation réservée au trans- port sanitaire. Axes : 026°/206°. Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. |
| MELUN SANTEPOLE - Transport public à la demande | | |
| 48°33'27"N 002°38'30"E en terrasse 338 ft | FATO 20.6 x 20.6 TLOF 20.6 x 20.6 FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T) | SSLIA : Oui (poudre : 2 x 100 kg et 2 x 50 kg) QFU ATT/TKOF : 065°/245° Réservée au transport sanitaire. Préavis minimum de 15 min exigé avant tout mouvement : TEL 01 64 89 39 50. |
| MENDE CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier de Mende ☎ : 04 66 49 49 49 | | |
| 44°31'20"N 003°29'21"E en terrasse 2540 ft | FATO 21 x 21 TLOF 21 x 21 | balisage : OUI - HOR : NIL - SSLIA : OUI (260 kg poudre) Conditions d'exploitations : Trouées 015°/195° et 140°/320°. |
| METZ FRESCATY - Réserve aux administrations de l'Etat - SAG ☎ : 03 87 56 04 58 (H24) | | |
| 49°04'14"N 006°07'34"E en surface 630 ft | FATO 300 x 25 TLOF 15 x 15 FATO Béton (12 T) TLOF Béton (12 T) | balisage : balisage lumineux TLOF + manche à air HOR : H24 7/7. SSLIA : CO2 2 x 10 kg et ABC 100 kg. QFU : 01/19. |
| METZ MERCY CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - CHR Metz Hôpital de Mercy ☎ : 03 87 17 98 57 | | |
| 49°05'01"N 006°14'29"E en terrasse 868 ft | FATO 20 x 20 TLOF 20 x 20 FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : OUI (300kg poudre répartis en 2 postes). Obtention d'une clairance obligatoire auprès de LORRAINE TWR. Se référer aux conditions publiées sur la carte VAC de LFJL. |

| | | |
|---|--|---|
| MONACO CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE - Usage restreint - Directeur CHPG ☎ et FAX : (+377) 97 98 84 94 | | |
| 43°43'46"N 007°24'37"E en terrasse 259 ft | FATO 30 x 30 TLOF 12 x 12 FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : H24 - SSLIA : Oui (voir moyens ci-dessous). Sur autorisation exclusive du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace. Réserve uniquement aux sociétés autorisées. Axes ATT et APP : 335°. Moyens SSLIA : RIA avec émulseur + 1 extincteur poudre 50 kg + 1 extincteur CO2 10 kg avec perche. Information publiée sous mandat de la principauté de Monaco. |
| MONACO HELISTATION LNMC - Circulation aérienne publique - Service de l'Aviation Civile ☎ : (+ 377) 98 98 87 11 - FAX : (+377) 98 98 87 08 | | |
| 43°43'32"N 007°25'09"E en surface 19 ft | TLOF 15 x 15 TLOF : 8 au total, dont 6 TLOF Piste - Enrobé - (10 T) et 2 TLOF Plateforme rétractable A en bois exotique (6 T) / Plateforme rétractable B en aluminium (7.5 T) | balisage : OUI HOR : 0700 - 2130 locaux TEL: (+ 377) 93 15 88 11. SSLIA : Oui CAT H1 (2 RIA, poudre : 4 x 50 kg + 4 x 9 kg, CO2 : 5 x 10 kg). Pente des surfaces de protection des trouées : 3,5%. Information publiée sous mandat de la Principauté de Monaco. Pas de procédure de CPI, mais procédure de substitution. |
| MONT DE LANS LES DEUX ALPES - Transport public à la demande - SAF Hélicoptères ☎ : 04 79 38 48 29 | | |
| 45°00'37"N 006°08'39"E en surface 7152 ft | FATO Diamètre 11 TLOF Diamètre 11 FATO Neige damée (3 T) TLOF Neige damée (3 T) | balisage : NIL - HOR : O/R exploitant - SSLIA : Oui (50 kg poudre). Trouée unique Nord : 020°/200°. Utilisation sur sol enneigé et damé : balisage par marques contrastant avec le sol enneigé. Utilisable par un seul HEL à la fois, sous réserve d'un préavis d'au-moins 2H auprès de l'exploitant. |
| MONT DE MARSAN CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier de MONT DE MARSAN ☎ : 05 58 05 17 05 / 05 58 05 11 98. | | |
| 43°53'36"N 000°29'10"W en terrasse 197 ft | FATO 21 x 21 TLOF 21 x 21 FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T) | balisage : OUI - HOR : H24 - SSLIA : Oui (1 x 50 kg poudre ABC, 1 extincteur CO2, 1 rideau de brumisation). Utilisation réservée au SMUH (Service Médical d'Urgence Hélicopté). Contacter MONT DE MARSAN APP 119.700 MHz. FREQ COM : SAMU MARSAN 122.980 MHz. Pente des surfaces de protection des trouées : 4,5%. Aire de sécurité : 26 x 26 m. |
| MONTCEAU LES MINES CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier J. BOUVERI ☎ : 03 85 67 60 60. | | |
| 46°39'00"N 004°20'02"E en surface 958 ft | FATO 20 x 20 TLOF 11 x 11 FATO Enrobé (5 T) TLOF Enrobé (5 T) | balisage : Oui - HOR : PPR Exploitant SSLIA : Oui (50 kg poudre) Utilisable sur PPR exploitant. Axes APP : 169°/333°. |
| MONTLUCON CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier de Montluçon ☎ : 04 70 02 72 18 | | |
| 46°20'30"N 002°36'34"E en terrasse 802 ft | FATO 20 x 20 TLOF 20 x 20 FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : H24 SSLIA : Oui (2 x 100 kg poudre BC, 1 x 50 kg poudre BC) |
| MONTPELLIER LAPEYRONIE CHR - Transport public à la demande - SAMU 34 ☎ : 15 ou 04 67 33 49 95 - FAX : 04 67 33 79 68 | | |
| 43°37'48"N 003°50'59"E en surface 150 ft | FATO 30 x 25 TLOF 10.76 x 10.76 FATO Ciment (10 T) TLOF Ciment (10 T) | balisage : OUI (PCL : 122.980 MHz) - HOR : NIL SSLIA : Oui (200 kg poudre, 2 RIA, 1 poteau incendie) Pour ARR, DEP et ATT, contacter MONTPELLIER Tour. |
| MOUTIERS CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier de Moutiers ☎ : 04 79 09 60 60 - FAX : 04 79 09 60 09 | | |
| 45°29'01"N 006°32'08"E en terrasse 1621 ft | FATO 19 x 21 TLOF 19 x 21 FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (extincteur poudre 250 kg) |
| MULHOUSE CENTRE HOSPITALIER DE MOENCHSBERG LFWO - Transport public à la demande - Centre hospitalier de Mulhouse Moenchsberg ☎ : 03 89 64 62 72 / FAX : 03 89 64 62 74 | | |
| 47°43'31"N 007°20'42"E en surface 1081 ft | FATO 45 x 30 TLOF 13 x 13 FATO Béton (10 T) TLOF Béton (10 T) | balisage : Oui - HOR : H24 SSLIA : Oui (extincteurs poudre + CO2) Hélistation située sous la TMA 1 de BALE. |

| NANCY BRABOIS CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier universitaire | | |
|---|--|---|
| 48°38'41"N 006°09'05"E en terrasse 1335 ft | FATO 20 x 20 TLOF 20 x 20 FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : H24 SSLIA : OUI (2 x 150 kg de poudre) |
| NANCY HOPITAL CENTRAL - Transport public à la demande - SAMU ☎ : 03 83 85 13 71 - FAX : 03 83 85 26 22 | | |
| 48°41'07"N 006°11'33"E en terrasse 749 ft | FATO 20 x 25 TLOF 20 x 25 FATO Enrobé bitumineux (4 T) TLOF Enrobé bitumineux (4 T) | balisage : Oui avec télécommande 122.980 - HOR : H24 SSLIA : Oui (250 kg de poudre). ATT et TKOF uniquement si l'ascenseur est en position descendue. Le rotor anti-couple doit être le plus éloigné possible de la trappe de l'ascenseur. Utilisable par un seul HEL à la fois. |
| NANTES QUAI MONCOUSU CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier ☎ : 02 40 08 22 23 | | |
| 47°12'32"N 001°33'16"W en terrasse 77 ft | FATO Diamètre 29.2 TLOF Diamètre 29.2 FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T) | balisage : OUI - HOR : NIL - SSLIA : Oui (250 kg poudre) Hélistation strictement réservée au transport sanitaire et vols de service médical d'urgence. Contact radio obligatoire avec Nantes TWR. Pour LDG et TKOF PPR SAMU Opérations 122.980 MHz. Utilisation de l'hélistation par un seul hélicoptère à la fois. Axes 089°/269° et 106°/286°. Pente des surfaces de protection des trouées : 4,5%. |
| NARBONNE SAINT CRESCENT CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier de Narbonne ☎ : 04 68 42 60 51 | | |
| 43°10'22"N 002°59'40"E en surface 30 ft | FATO 20 x 20 FATO Enrobé bitumineux (4 T) | balisage : NON - HOR : NIL - SSLIA : Oui (50 kg poudre) Hélistation réservée exclusivement au transport sanitaire urgent régulé par le SAMU 11. Axes ATT/DEC : 115°/295° |
| NEVERS CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier P. BEREGOVYOY - ☎ : 03 86 93 71 36 / 03 86 93 70 07 | | |
| 46°58'53"N 003°07'20"E en surface 737 ft | FATO 20 x 20 TLOF 14 x 14 FATO Enrobé bitumineux (5 T) TLOF Enrobé bitumineux (5 T) | balisage : OUI - HOR : NIL. - SSLIA : Oui (2 x 50 kg poudre). Réserve aux évacuations sanitaires. Utilisable par un seul HEL à la fois. Trouées ATT/DEC décalées cause cheminées hôpital : - OUEST : orientée 096°/276°, - EST : orientée 266°/086°. Trouée OUEST préférentielle cause environnement urbain. PCL 122.975 MHz couplé avec des feux de circulation routière. Utilisation obligatoire de jour comme de nuit : 3 appuis pour allumage / 5 appuis pour extinction. Eteindre le balisage après utilisation pour permettre le rétablissement de la circulation routière. |
| NICE HOPITAL L'ARCHET 2 - Transport public à la demande - Centre Hospitalier ☎ : 04 92 03 65 85/65 88 | | |
| 43°41'51"N 007°13'34"E en terrasse 608 ft | FATO 22 x 19 TLOF 22 x 19 FATO Béton (6 T) TLOF Béton (6 T) | balisage : OUI - HOR : 0700-1900 (SUM - 1HR) SSLIA : Oui (2 lances à mousse) Hélistation strictement réservée au transport sanitaire. Vols privés et de travail aérien interdits. Accord préalable de l'exploitant exigé avant toute utilisation : PN 15 min par TEL : 04 92 03 65 85 ou FAX : 04 92 03 34 24 (SAMU). Axes ATT/DEC : 120°/300°. |
| NICE HOPITAL LENVAL - Transport public à la demande - Centre Hospitalier ☎ : 04 92 03 03 92 | | |
| 43°41'22"N 007°14'30"E en terrasse 115 ft | FATO 20 x 20 TLOF 20 x 20 FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : 0700-1900 (SUM - 1HR) SSLIA : Oui (250 kg poudre). Préavis exploitant exigé pour tout mouvement. Trouées non rectilignes axe 033°/213° ou axe 063°/243°. Transport sanitaire uniquement. |
| NICE HOPITAL PASTEUR 2 - Transport public à la demande - Centre Hospitalier ☎ : 04 92 03 84 04 | | |
| 43°43'29"N 007°16'57"E en terrasse 258 ft | FATO 20.6 x 20.6 TLOF 20.6 x 20.6 FATO Béton (5 T) TLOF Béton (5 T) | balisage : OUI - HOR : H24 - SSLIA : oui (2 lances à mousse). Aire de sécurité : 28.60 x 28.60 m. Hélistation uniquement réservée aux transports sanitaires et opérations de secours. Préavis exploitant exigé pour tout mouvement PN 15 min. 2 trouées non rectilignes angle 90°. Trouée Sud (préférentielle) : ATT et DEC 357°/177°. Trouée Est : trouée courbe. Départ : route 087° sur 500 m, puis virage droite avec rayon de virage 350 m, puis route au 183°/003°. Arrivée : route inverse. |

| | | |
|--|--|--|
| NIMES CAREMEAU CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier Universitaire Carémeau ☎ : 04 66 68 33 29 | | |
| 43°49'26"N 004°19'23"E en surface 310 ft | FATO 20 x 20 TLOF 10 x 10 FATO Enrobé bitumineux (5 T) TLOF Enrobé bitumineux (5 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (1 x 50 kg et 2 x 25 kg poudre) Axes ATT/DEC : 159°/339°. Hélistation réservée aux évacuations sanitaires dans le cadre des missions d'aide médicale d'urgence et du secours à victime dans le cadre des missions de sécurité civile. |
| NIORT CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier de NIORT ☎ : 05 49 32 79 79 - FAX : 05 49 78 20 33 | | |
| 46°18'58"N 000°27'30"W en terrasse 108 ft | FATO 20 x 20 FATO Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : O/R SAMU Tél : 05 49 73 95 15 SSLIA : Oui 2 extincteurs (50 kg poudre), 25 l d'émulseurs + 1 lance à incendie. Accès réservé au transport sanitaire. |
| NORD DEUX-SEVRES CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - CH Nord Deux-Sèvres - ☎ : 05 49 68 49 68 / 29 49 | | |
| 46°49'53"N 000°23'10"W en terrasse 567 ft | FATO 20 x 20 TLOF 20 x 20 FATO Béton (3.6 T) TLOF Béton (3.6 T) | balisage : Oui - HOR : H24 - SSLIA : 5 x 50 kg poudre Accès réservé au transport sanitaire. Utilisation de l'hélistation par un seul hélicoptère à la fois. |
| NOUVELLE CLINIQUE TOURS PLUS SAINT-GATIEN ALLIANCE - Transport public à la demande - Nouvelle Clinique Tours Plus Saint-Gatien Alliance (NCT+) - ☎ : 02 47 88 37 37 | | |
| 47°26'00"N 000°40'05"E en terrasse 371 ft | FATO Diamètre 20 TLOF Diamètre 20 FATO Béton (3.6 T) TLOF Béton (3.6 T) | balisage : Oui - HOR : NIL SSLIA : Extincteurs : 5 x 50 kg de poudre + colonne sèche Utilisation de l'hélistation par un seul hélicoptère à la fois. Réservée aux vols sanitaires (SMUH, Sécurité Civile). Aire de sécurité : diamètre 26,52 m. Pente d'approche : 4,5%. Axes TKOF et LDG : 026°/206°. Présence d'une réserve à oxygène sur la clinique. Présence de lignes à Haute Tension aux abords de la clinique. |
| OLORON SAINTE MARIE CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande- Centre hospitalier ☎ : 05 59 88 30 30 - FAX : 05 59 88 30 41 | | |
| 43°11'44"N 004°49'19"W en surface 758 ft | FATO 20.6 x 20.6 TLOF 13 x 13 FATO Béton + herbe (4.5 T) TLOF Béton (4.5 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui 1 extincteur 50 kg + 2 x 10 kg CO2 à perche Hélistation réservée à l'activité SMUH. Aire de sécurité : 27 x 27 m. Pente des surfaces de protection dans les trousées : 4.5% |
| ORANGE CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier d'Orange ☎ : 04 90 11 22 20 | | |
| 44°08'53"N 004°49'19"E en surface 155 ft | FATO 20.5 x 20.5 TLOF 11.6 x 11.6 FATO Enrobé bitumineux (4 T) TLOF Enrobé bitumineux (4 T) | balisage : OUI - HOR : NIL - SSLIA : Oui (50 kg poudre) COM : SAMU FREQ 122.980 MHz. Conditions d'exploitation : - APP face au Nord : exploitation en CP1 radial 178°, cap 358°, - APP face au Sud : exploitation en CP1 radial 348°, cap 168°, PCA majoré à 200 ft, - DEC face au Nord : exploitation en CP2 cap 348°, - DEC face au Sud : exploitation en CP1 cap 178°, PCD majoré à 160 ft. Pente des surfaces de protection dans les trousées / Funnels surfaces slope : 4,5%. |
| ORLEANS CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier Régional d'Orléans ☎ : 02 38 51 44 44 | | |
| 47°50'07"N 001°55'10"E en terrasse 424 ft | FATO 20.6 x 20.6 TLOF 20.6 x 20.6 FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : 6 lances mousse orientables. 2 RIA, 2 extincteurs. 2 extincteurs : poudre 50 kg sur roue + CO2 6 kg. Réservée aux opérations de transport sanitaire. Axes ATT/DEC : 161°/341°. Aire de sécurité : 26.6 x 26.6 m. Pentes des surfaces de protection dans les trousées : 4.5%. |
| PARAY LE MONIAL CENTRE HOSPITALIER - Usage restreint - Centre Hospitalier de Paray-le-Monial - ☎ : 03 85 81 80 07 | | |
| 46°27'54"N 004°06'35"E en surface 824 ft | FATO 19.5 x 19.5 TLOF 19.5 x 19.5 FATO Enrobé bitumineux (5 T) TLOF Enrobé bitumineux (5 T) | balisage : OUI - HOR : NIL.- SSLIA : Oui (50 kg poudre) Réservé aux services médicaux d'urgence. Trouée OUEST : 115°/295°. Trouée EST : 297°/117°. Hélistation située dans la CTR SAINT-YAN. |

| | | |
|--|--|---|
| PARIS CENTRE HOSPITALIER LA PITIE SALPETRIERE - Transport public à la demande - Centre Hospitalier La Salpêtrière ☎ : 01 42 17 63 00 | | |
| 48°50'14"N 002°21'41"E en terrasse 262 ft | FATO 20 x 20 TLOF 20 x 20 TLOF Structure métallique (6 T) | balisage : OUI - HOR : H24 Aire de sécurité : 32 m x 32 m. SSLIA : 250 kg de poudre type ABC et réservoir de 250 litres d'eau + émulseur. PPR PN 20 min MNM avant tout poser. Axe des trouées : 334° et 154°. Pente de la surface d'identification et de surveillance des obstacles par l'exploitant de l'hélistation : 4,5%. |
| PARIS CENTRE HOSPITALIER LARIBOISIERE - Transport public à la demande - Groupe hospitalier LARIBOISIERE/FERNAND WIDAL ☎ : 01 49 95 61 13 - FAX : 01 49 95 91 09 | | |
| 48°52'58"N 002°21'16"E en terrasse 262 ft | FATO 20 x 20 TLOF 20 x 20 FATO Structure métallique (3.6 T) TLOF Structure métallique (3.6 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : 5 extincteurs à poudre de 50 kg Axe 280° / 100°. |
| PARIS ISSY LES MOULINEAUX VALERIE ANDRE LFPI - Circulation aérienne publique - ADP | | |
| 48°50'00"N 002°16'22"E en surface 109 ft | FATO 350 x 50 TLOF 20 x 35 FATO Gazon TLOF Gazon | balisage : OUI - HOR : TWR : LUN-VEN : 0600 à MAX (2000 ou SS+30) limité à 2100. SAM-DIM et JF : 0700 à MAX (2000 ou SS+30) limité à 2100. (ETE : - 1HR). SSLIA : Niveau 1. Contact radio obligatoire. Vols école et entraînement interdits. Axes 062°/242°. 2 TLOF sur FATO : TLOF 06 et TLOF 24. |
| PAU CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier ☎ : 05 59 92 48 48 - FAX : 05 59 92 47 03 | | |
| 43°19'41"N 000°21'03"W en surface 709 ft | FATO 21 x 21 FATO Enrobé (10 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (extincteurs) Réservée aux transports sanitaires. Contacter PAU TWR 124.15 MHz. |
| PERIGUEUX CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - C.H. ☎ 05 53 07 88 36 | | |
| 45°11'30"N 000°43'15"E en terrasse 502 ft | FATO 21 x 21 TLOF 21 x 21 (10 T) | balisage : Sur FATO avec télécommande. Allumage, 3 coups d'alternat consécutifs sur FREQ régulation SAMU 122.980 MHz. - HOR : NIL SSLIA : Oui 2 extincteurs (50kg de poudre) Utilisation réservée au SMUH (Service Médical d'Urgence Hélicoptéré). Aire de sécurité : 27 x 27 m. |
| PERPIGNAN CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier de Perpignan ☎ : 04 68 61 67 67 | | |
| 42°43'34"N 002°53'19"E en terrasse 190 ft | FATO 21 x 21 FATO Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : OUI (260 kg poudre, 10 kg de CO2) Trouée 329°/149°. Aire de sécurité: 30 x 30 |
| POISSY CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier intercommunal de Poissy/St Germain en Laye ☎ : 01 39 27 55 18 | | |
| 48°55'01"N 002°01'24"E en surface 233 ft | FATO 15 x 15 TLOF 10 x 10 FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T) | balisage : oui - HOR : NIL SSLIA : OUI (Poudre : 50 kg et CO2 : 20 kg) Utilisation VFR de jour uniquement. Exclusivement réservé aux missions sanitaires d'urgence effectuées par des hélicoptères du SMUH ou par des hélicoptères sanitaires (ambulance). Axe 061°. |
| POITIERS CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier de POITIERS ☎ 05 49 44 38 38 | | |
| 46°33'38"N 000°22'58"E en surface 400 ft | FATO 26 x 26 TLOF 26 x 26 FATO Enrobé bitumineux (4 T) TLOF Enrobé bitumineux (4 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (extincteurs : poudre 50 kg, CO2 30 kg, eau + additif 45 litres) Réservée aux transports sanitaires. Contact radio obligatoire avec POITIERS Tour 118,5 MHz. Axes orientés 024°/204°. Aire de sécurité : 32 x 32 m. |
| PONTARLIER CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier de Haute-Comté ☎ : 03 81 38 65 18 | | |
| 46°54'02"N 006°21'35"E en terrasse 2779 ft | FATO Diamètre 20 TLOF Diamètre 20 FATO Béton (6 T) TLOF Béton (6 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (250 kg de poudre) Aire de sécurité : 26,6 m x 26,6 m. Réservé au SMUH. Quantité de carburant résiduel à l'atterrissage limitée à 750 litres. PPR Centre hospitalier. |

| | | |
|---|--|---|
| PONTOISE CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS - Transport public à la demande - Centre Hospitalier René DUBOS ☎ PC Sécurité : 01 30 75 45 26 - FAX : 01 30 75 45 27 | | |
| 49°04'01"N 002°05'47"E en surface 278 ft | FATO 22 x 22 TLOF 11 x 11 FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T) | balisage : OUI - SSLIA : Oui (1 extincteur poudre de 50 kg + 1 CO2 20 kg). Strictement réservée aux missions sanitaires d'urgence effectuées par des hélicoptères du SMUH ou par des hélicoptères sanitaires (ambulances). Prévenir le PC Sécurité par TEL 20 minutes avant toute intervention (H24). Pentes des surfaces de protection (trouées de décollage et d'atterrissage) : 4,5%. Aire de sécurité : 28 x 28 m. |
| PORTO-VECCHIO - Transport public à la demande - Héli Sud Corse ☎ : 04 95 72 18 63 | | |
| 41°34'48"N 009°16'37"E en surface 24 ft | FATO Diamètre 18 TLOF Diamètre 18 FATO Gazon (4 T) TLOF Gazon (4 T) | balisage : NIL - HOR : NIL - SSLIA : OUI (50 kg poudre) Utilisation VFR de jour uniquement. Utilisation soumise à l'autorisation de l'exploitant. Trouée axe d'atterrissage : 339°. Trouée axe de décollage : 159°. Aire de sécurité : cercle diamètre 24 m. |
| PRECHAC - Usage restreint - HBG/Hélicoptères de France ☎ : 05 62 97 50 12 - FAX : 05 62 97 11 66 | | |
| 43°00'00"N 000°04'45"W en surface 2087 ft | FATO 13 x 13 TLOF 13 x 13 FATO Béton (6 T) TLOF Béton (6 T) | balisage : NIL - HOR : NIL SSLIA : Oui (extincteur à poudre : 1 x 50 kg) Utilisation soumise à l'autorisation de l'exploitant. Utilisation en VFR de jour uniquement. Aire de sécurité : 26 x 26 m. |
| QUIMPER CORNOUAILLE - Transport public à la demande - Centre hospitalier de Quimper Cornouaille - ☎ SMUR Quimper : 02 90 26 45 00 - ☎ SAMU 29 - CHU Brest : 02 98 34 79 00 | | |
| 47°59'07"N 004°05'45"W en surface 182 ft | FATO 21 x 21 TLOF 15 x 15 FATO Enrobé bitumineux (10 T) TLOF Enrobé bitumineux (10 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (poudre 50 kg) Contacter QUIMPER TWR. Aire de sécurité : 27 x 27 m. |
| RANG DU FLIERS CENTRE HOSPITALIER - Usage restreint - Centre Hospitalier ☎ : 03 21 89 45 43 - FAX : 03 21 89 46 62 | | |
| 50°24'52"N 001°39'47"E en surface 152 ft | FATO 20 x 20 TLOF 11 x 11 FATO Béton (5 T) TLOF Béton (5 T) | balisage : OUI + rampe d'APCH - HOR : NIL SSLIA : Oui (3 x 50 kg poudre et couverture AF) Pente de protection : 4,5 %. LDG 350° / TKOF 170°. Eviter survol de l' hôpital. |
| REIMS CENTRE HOSPITALIER REGIONAL - Transport public à la demande - Centre Hospitalier Régional ☎ : 03 26 06 07 08 | | |
| 49°13'33"N 004°01'07"E en surface 339 ft | FATO Diamètre 28 TLOF Diamètre 13 FATO Béton (10 T) TLOF Béton (10 T) | balisage : OUI. - IBN "Z". - HOR : NIL SSLIA : Oui (50 kg poudre) |
| RENNES PONTCHAILLOU ALPHA CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier Universitaire Rennes Pontchaillou. | | |
| 48°07'23"N 001°41'46"W en surface 148 ft | FATO 15 x 15 TLOF 11 x 11 FATO Enrobé bitumineux (5,7 T) TLOF Enrobé bitumineux (5,7 T) | balisage : OUI - SSLIA : Oui (2 x 50 kg poudre et 2 x 10 kg CO2). SAMU : 122.975 MHz (FREQ COM). Axes LDG/TKOF : 130°/310°. Aire de sécurité : 28 x 28 m. Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4,5%. Pas de mouvements simultanés entre la FATO ALPHA et la FATO BRAVO. Utilisation simultanée par un seul hélicoptère à la fois. Pas de mouvements simultanés entre la FATO ALPHA et les aires de stationnement. |
| RENNES PONTCHAILLOU BRAVO CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier Universitaire Rennes Pontchaillou. | | |
| 48°07'11"N 001°41'39"W en terrasse 250 ft | FATO 20 x 20 TLOF 20 x 20 FATO Béton (5 T) TLOF Béton (5 T) | balisage : OUI- SSLIA : Oui (1 PIA / FFAS, 5 x 50 kg poudre et 1 x 5 kg CO2). SAMU : 122.975 MHz (FREQ COM). Axes LDG/TKOF : 068°/248°. Aire de sécurité : 30 x 30 m. Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4,5%. Pas de mouvements simultanés entre la FATO ALPHA et la FATO BRAVO. |
| ROANNE CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier de Roanne ☎ : 04 77 44 37 97 - FAX : 04 77 23 72 55 | | |
| 46°02'34"N 004°04'47"E en terrasse 963 ft | FATO 22 x 22 FATO Béton (3.6 T) | balisage : Oui - HOR : H24 SSLIA : Oui (poudre) + CO2 |

| RODEZ BOURRAN CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier de Rodez ☎ : 05 65 55 12 12 | | |
|---|--|---|
| 44°21'32"N 002°33'07"E en surface 1951 ft | FATO 20 x 20 TLOF 20 x 20 FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (50 kg poudre) COM : SAMU 122.980 MHz. Trouées 097°/277°. Axe préférentiel APP et DEC : 277°. |
| ROMANS CENTRE HOSPITALIER - Usage restreint - Centre hospitalier de ROMANS - ☎ : 04 75 05 78 05 | | |
| 45°02'31"N 005°01'19"E en surface 526 ft | FATO 25 x 30 TLOF Enrobé bitumineux (4 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (50 kg poudre) Trouées 002/182°. |
| ROMORANTIN CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier de ROMORANTIN LANTHENAY ☎ : 02 54 88 33 00 - FAX : 02 54 88 33 34 | | |
| 47°21'38"N 001°43'55"E en surface 293 ft | FATO Diamètre 29 TLOF Diamètre 14 FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T) | balisage : OUI - HOR : NIL - SSLIA : Oui (1 extincteur poudre polyvalente 50 kg AB). Aire de sécurité : diamètre 35 m. Réservé aux évacuation sanitaires. Trouée Nord : 147°/327°. Trouée Sud : 177°/357°. QFU préférentiel 147°. |
| ROUEN CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Hôpital Charles NICOLLE | | |
| 49°26'26"N 001°06'40"E en terrasse 144 ft | FATO 30 x 30 FATO Béton (5 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (Extincteur poudre et CO2 capacité totale 250 kg) |
| ROYAN CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Hôpital de Royan ☎ : 05 46 39 52 52 - FAX : 05 46 38 69 25 | | |
| 45°38'00"N 001°03'39"W en terrasse 81 ft | FATO 21 x 21 TLOF 21 x 21 FATO Enrobé (4.2 T) TLOF Enrobé (4.2 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (extincteurs 50 kg et 9 kg poudre, extincteur 5kg CO2). Hélistation destinée aux transports sanitaires d'urgence héliportés. et vols de Service Médical d'Urgence Héliportés (SMUH). Aire de sécurité : 27 x 27 m. Dans la mesure du possible, cause nuisances, éviter la phase de recul au-dessus des habitations au sud-est. Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5% |
| SAINT AVOLD CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier de SAINT AVOLD ☎ : 03 87 91 14 44 | | |
| 49°06'44"N 006°43'18"E en surface 853 ft | FATO 19 x 19 TLOF 10 x 10 FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T) | balisage : NIL - HOR : NIL - SSLIA : Oui (50 kg poudre) Utilisable par un seul HEL à la fois. Trouées : - Ouest : préférentielle - 248°/068°, - Est : courbe. Aire de sécurité : 25 x 25 m |
| SAINT BRIEUC CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Hôpital de ST BRIEUC | | |
| 48°29'27"N 002°45'04"W en surface 354 ft | FATO 21 x 21 TLOF 11 x 11 FATO Enrobé (20 T) TLOF Enrobé (20 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (50 kg poudre) |
| SAINT CHAMOND CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier de SAINT CHAMOND ☎ : 04 77 31 19 19 - FAX : 04 77 31 17 77 | | |
| 45°28'34"N 004°30'56"E en terrasse 1249 ft | FATO 20 x 20 TLOF 20 x 20 FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T) | balisage : NIL - HOR : NIL SSLIA : Oui (250 kg poudre) Réservée au transport sanitaire de 1ère catégorie. Eviter le survol de l'école à proximité nord. |
| SAINT CYR L'ECOLE - Circulation aérienne publique | | |
| 48°48'54"N 002°03'55"E en surface 362 ft | FATO 150 x 13 TLOF 11 x 11 FATO Enrobé (3.5 T) TLOF Enrobé (3.5 T) | NIL. |
| SAINT DIZIER CENTRE HOSPITALIER - Usage restreint - Centre hospitalier Geneviève de Gaulle Anthoinoz ☎ : 03 25 56 88 70 | | |
| 48°39'18"N 004°57'54"E en terrasse 528 ft | FATO 20.6 x 20.6 TLOF 20.6 x 20.6 FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T) | balisage : Oui - HOR : NIL SSLIA : Oui (250 kg poudre, 25 kg CO2 à perche) Axe d'approche : 068°/248°. Réservée au service Médical d'Urgence par Hélicoptère (SMUH). Hélistation située en CTR SAINT DIZIER et zone interdite P 72 (clairance obligatoire), et tout près de la R69 (RTBA). |

| | | |
|--|--|--|
| SAINT ETIENNE HOPITAL NORD - Transport public à la demande - Hôpital Nord ☎ : 04 77 12 78 70 - FAX : 04 77 12 05 73 | | |
| 45°28'56"N 004°21'48"E en terrasse 1507 ft | FATO 20 x 20 TLOF 20 x 20 FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : H24 SSLIA : 5 extincteurs 50 kg poudre, 2 extincteurs CO2 (5 kg et 10 kg). |
| SAINT FLOUR CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier Saint Flour Joël Chadelat ☎ : 04 71 60 64 15 | | |
| 45°02'01"N 003°05'12"E en terrasse 2963 ft | FATO 21 x 21 FATO Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : H24 SSLIA : Extincteurs poudre (2 x 250 kg). Conditions d'utilisation : Appel obligatoire du standard de l'hôpital avant toute utilisation (PN 30 min), afin d'assurer l'allumage du balisage et l'installation des moyens RFFS. TEL : 04 71 60 64 64 |
| SAINT JEAN DE MAURIENNE CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne ☎ : 04 79 20 60 20 | | |
| 45°16'40"N 006°20'30"E en terrasse 1983 ft | TLOF Béton | balisage : NIL - HOR : NIL SSLIA : Oui (5 extincteurs 50 kg poudre BC) Portions finales de trouées : - ATT : 008°, - DEC : 058°. Aire de sécurité : 26.5 x 26.5 m. Pente des surfaces de protection des trouées : 4.5%. |
| SAINT MALO CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier | | |
| 48°38'20"N 002°00'30"W en surface 26 ft | FATO Diamètre 30 TLOF Diamètre 12 FATO Enrobé bitumineux (10 T) TLOF Enrobé bitumineux (10 T) | balisage : NIL - HOR : NIL SSLIA : Oui (extincteur à poudre 50 kg) Trouée nord uniquement utilisable. Contacter DINARD TWR 120,150 MHz. |
| SAINT NAZAIRE CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Groupement de coopération sanitaire de la cité sanitaire nazairienne ☎ : 02 54 55 66 33 | | |
| 47°16'02"N 002°15'23"W en terrasse 169 ft | FATO 20.7 x 20.7 FATO Béton (4.5 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (25 l d'émulseur de niveau B de performance) Contacter SAINT NAZAIRE TWR 118,950 MHz. Axes DEC/ATT : 068°/248°. Aire de sécurité : 27 x 27 m. Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5% |
| SAINT OMER CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - entre hospitalier de la région de Saint Omer ☎ : 03 21 88 70 00 - FAX : 03 21 88 70 09 | | |
| 50°42'13"N 002°15'17"E en surface 276 ft | FATO 20.6 x 20.6 TLOF 11.4 x 11.4 FATO Enrobé (6450 KG) TLOF Enrobé (6450 KG) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (50 kg poudre + 5 kg CO2). Pente des surfaces de protection : 4.5%. Axe d'approche au 140° et au 320°. Attention : antenne alt 440 ft, RDL 020°/190 m, balisée jour. Réservé au transport sanitaire. Pour utilisation, tél urgences : 03 21 88 71 90. |
| SAINT OUEN L'AUMONE HELIPORT (HELI INDUSTRIES) - Usage restreint - ☎ : 01 34 64 30 72 | | |
| 49°03'28"N 002°08'41"E en surface 135 ft | FATO 15 x 15 TLOF 15 x 15 TLOF Enrobé bitumineux (4 T) | balisage : NIL - HOR : NIL - SSLIA : 50 kg poudre Pente de surface de protection : 12,5%. Axe d'approche préférentiel : 185°/ Décollage : 005°. Axe d'approche secondaire : 325°/ Décollage : 145°. Obstacles proches : Trouée Nord : - Zone boisée située à une distance comprise entre 246 m et 360 m du centre de la FATO. Altitude max 205 ft. Trouée Sud-Est : - Groupe d'arbres situés à une distance comprise entre 80 m et 95 m du centre de la FATO. Altitude max 144 ft. - Zone boisée située à une distance comprise entre 145 m et 170 m du centre de la FATO. Altitude max 167 ft. |
| SAINT QUENTIN CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier de SAINT QUENTIN ☎ Standard : 03 23 06 71 71 P.C. Sécurité : 03 23 06 76 50 | | |
| 49°51'38"N 003°16'18"E en terrasse 380 ft | FATO 20 x 20 TLOF 20 x 20 FATO Béton (3 T) TLOF Béton (3 T) | balisage : OUI (FATO et TLOF) - HOR : NIL SSLIA : OUI (2 postes distincts de 250 kg de poudre) Réservé aux opérations de transport sanitaires. 2 trouées d'envol orientées 062 et 213°, utilisables également à l'atterrissage. |

| SAINTES CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier de Saintonge ☎ : 05 46 95 15 15 | | |
|--|--|--|
| 45°44'52"N 000°39'18"W en terrasse 135 ft | FATO 30 x 30 TLOF 30 x 30 FATO Enrobé bitumineux (7 T) TLOF Enrobé bitumineux (7 T) | balisage : oui - HOR : NIL SSLIA : 2 extincteurs 50 kg poudre |
| SALLANCHES CENTRE HOSPITALIER - Usage restreint - Centre hospitalier de Sallanches ☎ : 04 50 47 30 89 | | |
| 45°56'08"N 006°38'31"E en terrasse 1812 ft | FATO 21.3 x 21.3 FATO Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : 2 extincteurs 100 kg + 3 extincteurs 50 kg de poudre. Trouées 152/332° et 133/313°. |
| SARAN POLE SANTE ORELIANCE - Transport public à la demande - Pôle Santé ORELIANCE ☎ : 02 38 79 82 00 | | |
| 47°56'18"N 001°52'43"E en surface 394 ft | FATO 21 x 21 TLOF 11.4 x 11.4 FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T) | balisage : Oui - HOR : NIL - SSLIA : Oui (1 extincteur sur roues : 50 kg poudre). Axes ARR : 044°/224°. Réserve exclusivement au transport sanitaire. Utilisation par un seul hélicoptère à la fois. Dimensionnée pour Dauphin AS 365 N3. |
| SARLAT LA CANEDA CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier | | |
| 44°54'00"N 001°13'23"E en terrasse 662 ft | FATO 19.5 x 19.5 TLOF 11 x 11 FATO Revêtue (4 T) TLOF Revêtue (4 T) | balisage : NIL - HOR : NIL SSLIA : 200 kg poudre + 5 kg CO2 Aire de sécurité : 26 m x 26 m. Hélistation à trouée unique, présence de 4 obstacles dans la phase de recul. |
| SAUMUR CENTRE HOSPITALIER - Usage restreint - Centre hospitalier ☎ : 02 41 53 30 30 | | |
| 47°14'44"N 000°03'34"W en surface 272 ft | FATO 20.4 x 20.4 TLOF 11.4 x 11.4 FATO Enrobé bitumineux (5 T) TLOF Enrobé bitumineux (5 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (extincteur 50 kg) |
| SAVOIE HELICOPTERES - Transport public à la demande - Savoie Hélicoptères ☎ : 04 50 47 25 30 / 06 73 24 10 34 | | |
| 46°04'16"N 006°31'04"E en surface 1535 ft | FATO Diamètre 12.2 TLOF Diamètre 12.2 FATO enrobé TLOF enrobé | balisage : NIL - HOR : NIL SSLIA : Oui (extincteur sur roues 50 kg poudre) Pour tout mouvement sur l'hélistation, contacter préalablement Savoie Hélicoptères. |
| SELESTAT CENTRE HOSPITALIER - Usage restreint - Centre Hospitalier de SELESTAT ☎ : 03 88 57 71 58 | | |
| 48°15'42"N 007°25'56"E en surface 587 ft | FATO 22 x 27 TLOF 15 x 15 FATO Enrobé bitumineux (5 T) TLOF Enrobé bitumineux (5 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (50 kg poudre) Réserve au transport sanitaire. Axe d'approche préférentiel : 061° Axe d'approche secondaire : 241° |
| SEMUR EN AUXOIS CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier ☎ : 03 80 89 64 64 | | |
| 47°29'44"N 004°20'40"E en surface 957 ft | FATO 20 x 20 TLOF 12 x 12 FATO Enrobé (7.5 T) TLOF Enrobé (7.5 T) | balisage : OUI + phare SSLIA : Oui (1 extincteur poudre 50 kg / 1 extincteur CO2 9 kg) |
| SENS CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL - Transport public à la demande - Centre Hospitalier ☎ : 03 86 86 11 00 | | |
| 48°11'31"N 003°18'23"E en surface 266 ft | FATO 20 x 20 TLOF 14 x 14 FATO Enrobé bitumineux (4 T) TLOF Enrobé bitumineux (4 T) | balisage : Oui - HOR : NIL. - SSLIA : Oui (50 kg poudre) Réserve aux évacuations sanitaires sur PPR exploitant. Axes APP : 165°/315°. Le décollage au 315° est interdit à cause de la proximité et de la hauteur du bâtiment situé en arrière de la plate forme rendant le recul jusqu'au PDD impossible. |

| SENS CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier ☎ : 03 86 86 11 00 | | |
|---|--|---|
| 48°11'31"N 003°17'50"E en terrasse 297 ft | FATO 20 x 20 TLOF Diamètre 20 FATO Structure métallique (5 T) TLOF Structure métallique (5 T) | balisage : Oui - HOR : NIL. SSLIA : Oui (1 extincteur CO2 20 kg) Axes APP : 169°/349°. |
| SETE HELISTATION DES HOPITAUX DU BASSIN DE THAU - Transport public à la demande - Hôpitaux du Bassin de Thau à SETE - ☎ : 04 67 46 57 57 | | |
| 43°24'28"N 003°40'11"E en terrasse 132 ft | FATO 21 x 21 FATO Béton (4 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (250 kg poudre) Conditions d'exploitation : trouée 071°/251°. Aire de sécurité : 24.5 x 24.5 m. |
| STRASBOURG HAUTEPIERRE LFWH - Usage restreint - Centre hospitalier ☎ : 03 88 12 77 77 | | |
| 48°35'36"N 007°42'18"E en surface 487 ft | FATO 20 x 20 TLOF 11 x 11 FATO Enrobé (5 T) TLOF Enrobé (5 T) | balisage : OUI - HOR : H24 SSLIA : Oui (50 kg poudre) |
| STRASBOURG N.H.C. LFWN - Usage restreint - Hôpitaux Universitaires de Strasbourg | | |
| 48°34'33"N 007°44'26"E en terrasse 540 ft | FATO 20 x 21 TLOF 20 x 21 FATO Structure métallique (3.6 T) TLOF Structure métallique (3.6 T) | balisage : OUI HOR : H24 - SSLIA : Oui (2 x 150 kg poudre). Contact radio obligatoire avec Strasbourg Entzheim sur 119.250 MHz (supplétive 120.7 MHz). Limitations : hélicoptères de classe de performance 1 destinés au transport de malades, de blessés, d'organes, de médecins et de personnel d'assistance. Axes d'APCH : 169°/349° et 182°/002°. |
| THIONVILLE BEL-AIR CENTRE HOSPITALIER - Usage restreint - Centre hospitalier Régional Metz-Thionville ☎ : 03 82 55 85 85 | | |
| 49°22'22"N 006°08'58"E en terrasse 672 ft | FATO Diamètre 20 TLOF Diamètre 20 FATO Béton (3.7 T) TLOF Béton (3.7 T) | balisage : OUI - HOR : NIL - SSLIA : Oui (250 kg poudre) Réservée exclusivement au service médical d'urgence. Trouée Est 097° / 277°. Trouée Ouest courbe : 097° / 277° sur 305 m puis 058° / 238°. |
| TIGNES HELISTATION LES BOISSES - Transport public à la demande - SAF Helico. ☎ : 04 79 38 48 29 - FAX : 04 79 38 48 42 | | |
| 45°29'39"N 006°55'47"E en surface 596 ft | FATO 21 x 21 FATO Neige damée | balisage : NIL - HOR : NIL - SSLIA : Oui (poudre) Axe de trouée Nord-Ouest/Sud-Est. Réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant. Demande auprès du SAF Hélicoptère (ops@saf-helico.com) PPR 24 HR. |
| TONNERRE CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier ☎ : 03 86 54 33 00 | | |
| 47°51'20"N 003°58'46"E en surface 456 ft | FATO 15 x 15 TLOF 10.8 x 10.8 FATO Béton (4 T) TLOF Béton (4 T) | balisage : Diurne et nocturne - HOR : NIL SSLIA : Oui (50 kg poudre). Trouée EST principale : 082° / 262°. Trouée OUEST secondaire : 082° / 262°. Trouée Ouest non-utilisable la nuit en raison de la présence d'obstacles. Réservée exclusivement au service médical d'urgence. |
| TOULON SAINTE ANNE HOPITAL MILITAIRE - Transport public à la demande - Hôpital d'instruction des armées TOULON SAINTE ANNE ☎ : 04 83 16 21 90. | | |
| 43°08'00"N 005°55'49"E en terrasse 226 ft | FATO 30 x 30 TLOF 30 x 30 FATO Béton (13 T) TLOF Béton (13 T) | balisage : OUI HOR : NIL - SSLIA : OUI (Poudre 2 x 125 kg + mousse 2 postes fixes de 200 à 600 l/mn). Réservé au transport sanitaire sur PPR. Pénétration P62 : demande COM TOULON (LFTHZPWN), INFO AERO HYERES (LFTHZPZX). |
| TOULON SAINTE MUSSE HOPITAL - Transport public à la demande - Centre Hospitalier ☎ : 04 94 14 50 00 | | |
| 43°07'28"N 005°58'30"E en terrasse 165 ft | FATO 20.6 x 20.6 TLOF 20.6 x 20.6 FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T) | balisage : OUI - HOR : H24 - SSLIA : OUI (voir moyens RFFS ci-dessous). Moyens RFFS : 1 extincteur poudre 50 kg, mousse : 4 postes fixes 200l/min, 1 extinction semi-automatique poste de stationnement de 300 L. Pente de la surface de protection des trouées d'envol : 4.50 % . Strictement réservée aux transports sanitaires. PN gestionnaire. Trouées: axe 121°/301°. Présence de 3 paratonnerres proches de la trouée. Les feux d'obstacles de ces paratonnerres se situent 0.50 m en-dessous du sommet. Voie de circulation et poste de stationnement utilisables uniquement en translation dans l'effet de sol et par des HEL dont le rotor principal a un diamètre < ou = 11 m. Sauf accord préalable, poste de stationnement réservé HEL basé. |

| TOULOUSE PURPAN - Transport public à la demande - Centre Hospitalier Régional | | |
|---|--|--|
| 43°36'47"N 001°24'00"E en terrasse 531 ft | FATO 20.6 x 20.6 TLOF 20.6 x 20.6 FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T) | balisage : OUI - HOR : H24 - SSLIA : Oui (Poudre 3 x 100 kg sur roues + mousse 2 postes fixes et lance 250 l/mn) Indicatif SAMU OPERATION (122,980MHz). Réservée aux transports sanitaires. Le site comporte une aire de décollage et d'atterrissage et deux postes de stationnement. |
| TOULOUSE RANGUEIL PECH DAVID - Transport public à la demande - Hôpitaux de Toulouse ☎ : 05 61 77 84 45. | | |
| 43°33'41"N 001°26'55"E en surface 793 ft | FATO 22.5 x 22.5 TLOF 9 x 9 FATO Enrobé (15 T) TLOF Enrobé (15 T) | balisage : OUI - HOR : H24 - SSLIA : Oui (ext. CO2 30 kg, poudre 100 kg+2 ext. poudre en réserve 50, 100 kg). Indicatif : SAMU OPERATION (122.980 MHz). L'attention des pilotes est attirée sur la présence du télé-phonique. |
| TOURS TROUSSEAU 2 - Transport public à la demande - CHU TOURS Trousseau ☎ : 02 47 25 70 00 - FAX : 02 47 25 70 29 | | |
| 47°21'04"N 000°42'41"E en surface 269 ft | FATO 20 x 20 TLOF 11 x 11 FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T) | balisage : OUI - HOR : NIL - SSLIA : 2 x 50 kg poudre, 1 x 32 kg CO2 sur chariots. Aire de sécurité : 28 x 28 m. Axes ATT/DEC : 040°/220°, 080°/260° et 052°/232°. Pente des surfaces de protection dans les trouées : 4.5%. O/R SAMU TEL 02 47 25 70 00. Réservée aux évacuations sanitaires. |
| VAL D'ISERE LA DAILLE - Transport public à la demande - Régie des pistes de Val d'Isère ☎ : 04 79 06 02 10 | | |
| 45°27'26"N 006°58'04"E en surface 5910 ft | FATO 15 x 15 TLOF 10.8 x 10.8 FATO Enrobé (4 T) TLOF Enrobé (4 T) | balisage : NIL - HOR : NIL SSLIA : Oui (extincteur 50 kg poudre) |
| VAL D'ISERE TETE DE SOLAISE - Transport public à la demande - Commune de VAL D'ISERE | | |
| 45°25'58"N 006°59'30"E en surface 8366 ft | FATO Diamètre 30 FATO Neige damée (4 T) | balisage : NIL - HOR : NIL SSLIA : Oui (50 kg poudre) Utilisation en période hivernale uniquement. |
| VAL THORENS - Transport public à la demande - VALTHOPARC - ☎ : 04 79 00 02 49 | | |
| 45°17'47"N 006°33'56"E en surface 6907 ft | FATO 27.5 x 27.5 TLOF 11.4 x 11.4 FATO Enrobé (4.3 T) TLOF Enrobé (4.3 T) | balisage : NON - HOR : NIL SSLIA : OUI (1 extincteur 50 kg poudre) Utilisation soumise à l'autorisation de l'exploitant par tél ou Email : helistation@valthorens.com |
| VALENCE CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier de VALENCE ☎ : 04 75 75 75 75 | | |
| 44°54'50"N 004°54'16"E en terrasse 535 ft | FATO 20 x 20 TLOF 20 x 20 FATO Enrobé (5 T) TLOF Enrobé (5 T) | balisage : OUI - HOR : NIL SSLIA : Oui (PIA avec agent émulseur) Transport sanitaire exclusivement. Contacter VALENCE Information. Hors HOR ATS, A/A sur FREQ VALENCE. PPR SAMU sur 122.980 MHz ou TEL : 04 75 82 31 00 Deux FATO circonscrites par une aire de sécurité commune de 54.60 m x 27.30 m. |
| VALENCIENNES CENTRE HOSPITALIER - Usage restreint - Centre hospitalier ☎ : 03 27 14 33 02 - Fax : 03 27 14 36 57 | | |
| 50°21'39"N 003°29'57"E en terrasse 259 ft | FATO 20.6 x 20.6 TLOF 20.6 x 20.6 FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T) | balisage : Oui - HOR : NIL SSLIA : Oui (250 kg poudre) Axes d'APCH et TKOF : Nord-Est/Sud-Ouest (030°/210°). |
| VANNES - CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE - Transport public à la demande - Centre Hospitalier Bretagne Atlantique CHBA ☎ : 02 97 01 41 41 | | |
| 47°39'50"N 002°44'50"W en surface 33 ft | FATO 21 x 21 FATO Enrobé bitumineux (10 T) | balisage : OUI : diurne et nocturne. - HOR : NIL SSLIA : Oui (1 extincteur 50 kg poudre) 2 FATO imbriquées et décalées. Axes : 015°/225° |
| VARCES QUARTIER REYNIES - Réservé aux administrations de l'Etat - RMDM Lyon . | | |
| 45°06'00"N 005°41'00"E en surface 722 ft | FATO Bitume PSP (4 T) | balisage : NIL - HOR : NIL SSLIA : NIL Réservée aux besoins du Ministère de la Défense. |

| | | |
|---|--|---|
| VENDOME CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier de Vendôme ☎ : 02 54 23 33 33 - FAX : 02 54 23 33 16 | | |
| 47°47'39"N 001°03'46"E en terrasse 304 ft | FATO 21 x 22 TLOF 21 x 22 FATO Béton (4.3 T) TLOF Béton (4.3 T) | balisage : Diurne et nocturne - HOR : NIL SSLIA : Oui (250 kg poudre) Axes : 070°/276°. Réservee aux évacuations sanitaires. Site situé hors agglomération. |
| VERNEUIL SUR AVRE CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier de VERNEUIL ☎ : 02 32 23 60 00 | | |
| 48°44'40"N 000°53'30"E en surface 597 ft | FATO 20 x 20 TLOF 20 x 20 FATO Enrobé bitumineux (5 T) TLOF Enrobé bitumineux (5 T) | balisage : NIL - HOR : NIL SSLIA : OUI (1 extincteur 50 kg) Réservee au SMUH, au transport sanitaire et aux pilotes autorisés par la direction de l'école des Roches. Utilisation simultanée de la piste avion et de l'hélistation interdite. Axes préférentiels ATT/DEC: ATT 090°/ DEC 270°. |
| VERSAILLES CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre hospitalier André Mignot ☎ : 01 39 63 91 33 | | |
| 48°49'51"N 002°07'40"E en terrasse 492 ft | FATO Diamètre 20 TLOF Diamètre 20 FATO Béton (3.2 T) TLOF Béton (3.2 T) | balisage : OUI - HOR : H24 - SSLIA : OUI Axes : 140°/320°. Contact radio obligatoire avec Issy les Moulinaux TWR (118.500) ou Orly TWR (118.700) si Issy les Moulinaux non actif. |
| VESOUL CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Groupe hospitalier de la Haute-Saône - ☎ : 03 84 96 60 60 - FAX : 03 84 75 39 52 | | |
| 47°38'13"N 006°08'14"E en surface 741 ft | FATO 21.5 x 21.5 TLOF 9.6 x 9.6 FATO Asphalte (3.6 T) TLOF Asphalte (3.6 T) | balisage : OUI - HOR : NIL - SSLIA : 50 kg poudre Utilisable par un seul hélicoptère à la fois. Utilisable par des HEL bimoteurs sanitaires en classe de performance 1 (CPI CAT A) sur autorisation de centre hospitalier. Orientation des trouées : 052°/232°. |
| VICHY CENTRE HOSPITALIER - Transport public à la demande - Centre Hospitalier de VICHY ☎ : 04 70 97 33 33 | | |
| 46°07'25"N 003°26'14"E en surface 956 ft | FATO 20.6 x 20.6 FATO Résine époxy (4 T) | balisage : OUI - HOR : H24 - SSLIA : Oui (voir moyens ci-dessous). Moyens SSLIA : 1 extincteur 100 kg poudre, 4 extincteurs 50 kg poudre, 2 extincteurs 9 kg poudre, 4 extincteurs 5 kg CO2 et 1 extincteur 27 kg CO2. |
| VILLEFRANCHE HOPITAL NORD OUEST - Transport public à la demande - Hôpital Nord-Ouest VILLEFRANCHE/SAONE | | |
| 46°00'20"N 004°41'35"E en surface 765 ft | FATO 20.6 x 20.6 TLOF 11.4 x 11.4 FATO Enrobé (6.5 T) TLOF Enrobé (6.5 T) | balisage : OUI - HOR : NIL - SSLIA : Oui (9 kg dioxyde de carbone, 50 kg poudre). Contact préalable sur le poste central de sécurité (TEL : 04 74 09 26 45) ou sur 85.5 MHz (indicatif : RHESUS 9). Réservee exclusivement au transport sanitaire. Axes trouées : 001°/181°. Obstacle : un arbre (HGT 12 m) situé dans la trouée Nord à 100 m RDL 007° par rapport à l'hélistation. |
| VILLENEUVE SUR LOT CENTRE HOSPITALIER - Usage restreint - Pole de Santé du Villeneuvois PCS ☎ : 05 53 72 22 01 | | |
| 44°24'25"N 000°44'52"E en surface 238 ft | FATO 17.4 x 17.4 TLOF 13.5 x 13.5 FATO Enrobé bitumineux (6.1 T) TLOF Enrobé bitumineux (6.1 T) | SSLIA : Oui (2 extincteurs poudre 50 kg, 1 extincteur portatif). Axes trouées : 125°/305°. Pente des surfaces de protection des trouées : 4,5%. Aire de sécurité : 32 x 32 m. |
| VONNAS HOTEL GEORGES BLANC - Transport public à la demande - Hôtel Georges Blanc ☎ : 04 74 50 90 90 | | |
| 46°13'15"N 004°59'20"E en surface 653 ft | NIL | balisage : NIL - HOR : NIL SSLIA : Oui (50 kg de poudre) Axe ARR/DEP 088/268. |

PAS DE TEXTE